



Extensor IP Pasivo / Conversión Ethernet sobre Coaxial / Alcance 200 m (656.2 ft) / 10 Mbps / Protección Sobretensiones 2 kV / Sin Alimentación Externa

SKU: TT-IP-CX    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: PoE de Largo Alcance

\$381.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Extensor pasivo de señal Ethernet sobre cable coaxial diseñado para la migración de sistemas de videovigilancia analógicos a infraestructuras de red IP. El dispositivo opera conforme a los estándares IEEE 802.3, 10Base-T y 100Base-T, permitiendo la transmisión de datos a una distancia de hasta 200 metros a través de cable coaxial sin requerir alimentación eléctrica externa. Incorpora protección TVS de 2 kV contra sobretensiones para salvaguardar el equipo conectado. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos como cajas de paso y gabinetes de distribución. La conversión de medios se realiza de forma transparente, manteniendo la transmisión en tiempo real sin latencia añadida por procesamiento de protocolo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Extensor IP pasivo sobre cable coaxial</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Transmisión de datos sin alimentación externa</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Alcance de hasta 200 metros (656.2 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Ancho de banda de 10 Mbps</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Protección contra sobretensiones 2 kV integrada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Cumplimiento estándares IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Dimensiones: 76 x 25 x 25 mm</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 5px 0;\*>Tecnología: Conversión de medios Ethernet sobre coaxial</li><li style='padding: 5px 0;\*>Estándares: IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T</li><li style='padding: 5px 0;\*>Ancho de banda: 10 Mbps</li><li style='padding: 5px 0;\*>Alcance máximo: 200 m (656.2 ft)</li><li style='padding: 5px 0;\*>Modo de operación: Pasivo (sin alimentación)</li><li style='padding: 5px 0;\*>Transmisión: Tiempo real sin latencia de protocolo</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 5px 0;\*>Dimensiones: 76 x 25 x 25 mm</li><li style='padding: 5px 0;\*>Conector Ethernet: RJ45</li><li style='padding: 5px 0;\*>Conector coaxial: BNC hembra</li><li style='padding: 5px 0;\*>Protección: TVS contra sobretensiones 2 kV</li><li style='padding: 5px 0;\*>Alimentación: No requerida</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 5px 0;\*>Extensor IP pasivo (unidad individual)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Reutiliza cableado coaxial existente para migración a IP sin nuevas instalaciones                   |
| Característica 2 | Transmisión pasiva sin fuentes de poder ni configuración adicional                                  |
| Característica 3 | Alcance de 200 m superando limitación estándar de Ethernet de 100 m                                 |
| Característica 4 | Protección TVS 2 kV integrada para operación continua en entornos con riesgo eléctrico              |
| Característica 5 | Compatibilidad IEEE 802.3 10Base-T y 100Base-T para integración con infraestructura actual          |
| Característica 6 | Dimensiones compactas de 76 x 25 x 25 mm para instalación en gabinetes y cajas de paso restringidas |

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 11:02