



Extensor KVM | 100m | Conector DVI | ExtremeUSB® | HDBaseT™ | Resolución 1920x 1200 | USB 2.0

SKU: CE610A Marca: ATEN Categoría: Extensores con KVM

\$27,803.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen logo Aten --> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;*> </div> <!-- Contenido principal con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <!-- Descripción --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Extensor KVM USB DVI</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*> El Extensor de KVM CE610A USB DVI es un dispositivo que permite extender señales de vídeo DVI y datos USB 2.0 hasta 100 metros utilizando un solo cable Cat 5e/6. Es útil para controlar paneles táctiles y transferir archivos en entornos como centros médicos, centros de transporte, centros comerciales y quioscos industriales. Además, admite la conexión de dispositivos USB, lo que facilita el uso compartido de periféricos y la transferencia de archivos entre computadoras. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Entradas de Video:</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tx: 1x DVI-D hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Rx: N/D <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de Video:</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tx: N/D <li style='margin-bottom: 5px;*>Rx: 1x DVI-D hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Actualización de fw: 1x Mini USB <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidad a unidad: 1x RJ45 Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto:</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tx: 1x USB Tipo B <li style='margin-bottom: 5px;*>Rx: 3x USB Tipo A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>USB: 2.0 (Velocidad de transferencia hasta 40 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Video: 1920x1200 @ 60Hz (100m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: 5Vcc 15W <li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones medioambientales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: HR del 0 - 80% Sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Propiedades Físicas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa: Metal <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.62Kg (1.37 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in) </div> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del equipo</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El equipo contiene: 1x Extensor de KVM CE610AL DVI HDBaseT con ExtremeUSB® (unidad local), 1x Extensor de KVM CE610AR DVI HDBaseT con ExtremeUSB® (unidad remota), 1x cable DVI personalizado, 1x cable USB, 2x adaptadores de corriente, 1x kit de montaje, 1x manual de instrucciones </p> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;*> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de vídeo DVI y datos USB por un solo cable Cat 5e/6
Característica 2	Velocidad de transferencia USB 2.0 hasta 40 Mbps para periféricos
Característica 3	Resolución 1920x1200 a 60 Hz para monitores profesionales
Característica 4	Tecnología HDBaseT para transmisión eficiente y estable
Característica 5	Control remoto de paneles táctiles en entornos industriales
Característica 6	Tres puertos USB tipo A en receptor para compartir periféricos