



Extensor KVM HDMI / 4K @ 60 Hz / 70 m (229.7 ft) / Cat 6/6a/7 / USB / HDR10 / Salida Loop / S/DPID / Uso 24/7

SKU: TT676KVM Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$2,764.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Extensor KVM profesional que permite transmitir señal HDMI 4K @ 60 Hz sin compresión y con latencia nula a través de cable de red Cat 6/6a/7 hasta 70 m (229.7 ft). Integra tecnología IPCOLOR para transmisión digital de video UHD con calidad superior respecto a extensores estándar. Incluye funcionalidad completa de teclado, video y mouse (KVM) para control remoto de sistemas informáticos, servidores, NVR o DVR desde una consola distante. Incorpora salida HDMI loop para visualización local simultánea, puerto S/DPID para audio digital, soporte HDR10 para mayor rango dinámico de color, y está diseñado para operación continua 24/7 en entornos de control y seguridad críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Transmisión 4K @ 60 Hz sin comprimir y cero latencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología IPCOLOR para video UHD de mayor calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Extensión HDMI hasta 70 m (229.7 ft) mediante Cat 6/6a/7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control USB remoto de teclado y mouse<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida HDMI loop para monitoreo local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puerto S/DPID para audio digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte HDR10 para mayor rango dinámico y colores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseñado para uso profesional 24/7 en centros de control y seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 4K @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: Sin comprimir<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Latencia: Cero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distancia máxima: 70 m (229.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable requerido: Cat 6, 6a, 7<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte HDR: HDR10<li style='padding: 6px 0;*>Operación: Uso 24/7</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Video: HDMI con salida loop<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control USB: Teclado y mouse<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Audio digital: Puerto S/DPID<li style='padding: 6px 0;*>Transmisión: Cable de red RJ45</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Centros de control y monitoreo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas de seguridad CCTV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control remoto de DVR/NVR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Servidores y estaciones de trabajo<li style='padding: 6px 0;*>Entornos que requieren operación continua</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin comprimir con latencia imperceptible para operación en tiempo real
Característica 2	Control remoto de PC, NVR o DVR mediante teclado y mouse USB
Característica 3	Tecnología IPCOLOR para calidad de video UHD superior a extensores convencionales
Característica 4	Salida HDMI loop para monitoreo local simultáneo sin degradación de señal
Característica 5	Audio digital S/DPID para integración con sistemas de sonido profesionales
Característica 6	Diseñado para operación continua 24/7 en centros de control y seguridad