



Extensor PoE/ 100 Metros / Intemperie (IP66) / 60 Watts / 1 puerto @ 2 salidas a 30 W / No requiere fuente de alimentación adicional

SKU: TT-2003EX-POE Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Codificadores y Decodificadores de Video

\$2,018.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%;*> <h1 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 24px; margin: 0 0 10px 0;*>TT-2003EX-POE</h1> <h3 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0;*>Extensor Gigabit Poe para Intemperie 1 PUERTO DE ENTRADA POE / 2 PUERTOS DE SALIDA POE</h3> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; color: inherit; font-size: 15px;*> Las conexiones Ethernet y PoE restringen las distancias de los cables a 100 metros entre los puertos de red. Para superar este límite de distancia, los instaladores de red pueden simplemente conectar un extensor TT-2003EX-PoE en línea con cable Cat-5e o Cat-6 (para intemperie). Con Gigabit PoE Extender, los PD (como cámaras de seguridad IP, puntos de acceso inalámbricos) se pueden instalar a distancias superiores a 100 metros entre sí. Al conectar el extensor PoE por cada 100 metros adicionales de cable, tanto Ethernet como PoE pueden extenderse a 200 metros, según la potencia de PD requerida y la fuente de alimentación. El TT-2003EX-PoE no requiere ninguna fuente de alimentación adicional y los PD conectados se alimentan mediante un solo conmutador PoE o Mid-span, lo que simplifica la instalación. PoE Extender ofrece dos puertos Gigabit Ethernet, que se configuran automáticamente para velocidad de enlace, dúplex y cruzado, y el rendimiento de la red de velocidad completa se mantiene. PoE en conexión Interruptor PoE, soporte alimentado 12.36 o 45.78, soporte IEEE802.3af y en la fuente de alimentación, salida PoE para el terminal de suministro 1 Gigabit, la potencia total PoE puede alcanzar 25w (el interruptor PoE debe proporcionar potencia IEEE802.3at)... </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/Familia%20Centro/Miscelaneos/TT-2003EX-POE/TT-203EX-POE1.jpg' alt=''> <div style='margin-top: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales:</div> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Extiende el rango de PoE y Gigabit Ethernet 100 metros adicionales <li style='margin-bottom: 5px;*>1 entrada y 2 salidas <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con IEEE802.3af e IEEE802.3at <li style='margin-bottom: 5px;*>Red Gigabit Full-rate en toda la distancia extendida <li style='margin-bottom: 5px;*>Detecta y protege automáticamente los equipos PoE para que no se dañen por instalación incorrecta <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con IP66 (admite prevención de lluvia al aire libre, necesita cable UTP para intemperie) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/Familia%20Centro/Miscelaneos/TT-2003EX-POE/TT-203EX-POE2.jpg' alt=''> <div style='margin-top: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas:</div> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No requiere fuente de alimentación adicional <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones LxWxH 230 mm x 90 mm x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura ambiente de funcionamiento: -25 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de funcionamiento: Máximo 90%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -30 a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de almacenamiento: Máximo 95%, sin condensación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/Familia%20Centro/Miscelaneos/TT-2003EX-POE/TT-203EX-POE3.jpg' alt=''> <div style='margin-top: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Destacadas:</div> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso para Interior o exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transferencia de datos: Full duplex/ semi duplex de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE +) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación fácil; enchufe y use <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RJ-45 blindado, EIA 568A y 568B <li style='margin-bottom: 5px;*>1 año de garantía </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende PoE y Ethernet hasta 200 m (656.2 ft) con cable Cat-5e o Cat-6
Característica 2	Operación en exteriores con protección IP66 contra polvo y agua
Característica 3	Alimentación PoE pasiva sin necesidad de fuente de poder adicional
Característica 4	2 puertos Gigabit con autoconfiguración para despliegue plug-and-play
Característica 5	Compatibilidad IEEE 802.3af/at para amplia gama de dispositivos PoE
Característica 6	Operación continua en temperaturas extremas de -25°C a 55°C