



Extensor PoE / 100 Metros / Intemperie (IP66) / 60 Watts / 1 Puerto de Entrada / 1 Puerto de Salida PoE / No requiere alimentación.

SKU: TT-2001EX-POE Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Codificadores y Decodificadores de Video

\$1,230.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px;'>TT-2001EX-POE</h1> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 20px;'>Extensor Gigabit Poe para Intemperie 1 PUERTO DE ENTRADA POE / 1 PUERTO SALIDA POE</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 auto; max-width: 800px;'>Las conexiones Ethernet y PoE restringen las distancias de los cables a 100 metros entre los puertos de red. Para superar este límite de distancia, los instaladores de red pueden simplemente conectar un extensor TT-2001EX-POE en línea con cable Cat-5e o Cat-6 (para intemperie). Con Gigabit PoE Extender, los PD (como cámaras de seguridad IP, puntos de acceso inalámbricos) se pueden instalar a distancias superiores a 100 metros entre sí. Al conectar el extensor PoE por cada 100 metros adicionales de cable, tanto Ethernet como PoE pueden extenderse a 200 metros, según la potencia de PD requerida y la fuente de alimentación. El TT-2001EX-POE no requiere ninguna fuente de alimentación adicional y los PD conectados se alimentan mediante un solo conmutador PoE o Mid-span, lo que simplifica la instalación. PoE Extender ofrece dos puertos Gigabit Ethernet, que se configuran automáticamente para velocidad de enlace, dúplex y cruzado, y el rendimiento de la red de velocidad completa se mantiene. PoE en conexión Interruptor PoE, soporte alimentado 12.36 o 45.78, soporte IEEE802.3af y en la fuente de alimentación, salida PoE para el terminal de suministro 1 Gigabit, la potencia total PoE puede alcanzar 25w (el interruptor PoE debe proporcionar potencia IEEE802.3at).</p></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extiende el rango de PoE y Gigabit Ethernet 100 metros adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con IEEE802.3af e IEEE802.3at <li style='margin-bottom: 5px;'>Red Gigabit Full-rate en toda la distancia extendida <li style='margin-bottom: 5px;'>Detecta y protege automáticamente los equipos PoE para que no se dañen por instalación incorrecta <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con IP66 (admite prevención de lluvia al aire libre, necesita cable UTP para intemperie) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere fuente de alimentación adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones LxWxH 185 mm x 45 mm x 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento -15°C -55°C / 10% -80% RH (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de funcionamiento Máximo 90%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -30 a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: Máximo 95%, sin condensación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso para Interior o exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transferencia de datos: Full duplex/ semi duplex de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE +) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil; enchufe y use <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ-45 blindado, EIA 568A y 568B <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año de garantía </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende PoE hasta 200 m sin fuente de poder extra
Característica 2	Compatible IEEE 802.3af/at con cable Cat-5e/Cat-6 para intemperie
Característica 3	Autoconfiguración Gigabit Ethernet full/half duplex
Característica 4	Protección automática contra sobrecarga y dispositivos no PoE
Característica 5	Operación confiable de -15°C a 55°C con 90% HR
Característica 6	Montaje en pared con grado IP66 para exteriores