



Extensor PoE+ (30 Watts Entrada) / 100 Mbps con 2 Salidas PoE+ (30 Watts Totales de Salida) / Uso Interior / Podemos Alimentar 2 Cámaras IP

SKU: DS-3E0103DP-E/R Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$357.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <p style='text-align: center; margin: 0;'-></p> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Extensor PoE 10/100. <li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible con el estándar IEEE 802.3af/at. <li style='margin-bottom: 5px;'->Proporciona una mayor distancia de transmisión y suministro de energía. <li style='margin-bottom: 5px;'->Hasta 100 metros. <li style='margin-bottom: 5px;'->Plug and play, no requiere configuración. <li style='margin-bottom: 5px;'->Tasa de reenvío de paquetes 0.45 MPPS. </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->1 puerto 100 Mbps PoE IN y 2 puertos 100 Mbps PoE OUT. <li style='margin-bottom: 5px;'->Potencia de salida PoE: 30 W. <li style='margin-bottom: 5px;'->Material: Plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 88.0 mm x 22.0 mm x 58.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 0.058 kg </div> <!-- Sección de características avanzadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->El extensor PoE solo soporta equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style='margin-bottom: 5px;'->El extensor suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo. <li style='margin-bottom: 5px;'->TASA DE REENVIO DE PAQUETES 0.45 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'->Si va a conectar cámara considere el suministro que puede otorgar el Extensor por PoE para evaluar si cumple con las necesidades energéticas de las cámaras. </div> <!-- Sección de funcionamiento PoE Extended --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block;'->Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->El extensor PoE solo soporta equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style='margin-bottom: 5px;'->El extensor suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo. <li style='margin-bottom: 5px;'->TASA DE REENVIO DE PAQUETES 0.45 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'->Si va a conectar cámara considere el suministro que puede otorgar el Extensor por PoE para evaluar si cumple con las necesidades energéticas de las cámaras. </div> <!-- Sección de funcionamiento PoE Extended --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block;'->Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros </p> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación simultánea de 2 dispositivos PoE con un solo cable de entrada
Característica 2	Alcance extendido de 200 m eliminando restricción de los 100 m estándar
Característica 3	Operación plug and play sin intervención de configuración
Característica 4	Compatibilidad IEEE 802.3af/at con switches de cualquier fabricante
Característica 5	Tasa de reenvío de 0.45 Mpps para tráfico de video sin pérdida de paquetes
Característica 6	Formato compacto de 88 × 58 × 22 mm para instalación en espacios reducidos