



Extensor PoE+ (30 Watts Entrada) / 1000 Mbps con 2 Salidas PoE+ (30 Watts Totales de Salida) / Uso Interior / Podemos Alimentar 2 Cámaras IP

SKU: DS-3E0503DP-E/R Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$627.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 20px 0;'> </p> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensor PoE 10/100/1000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con el estándar IEEE 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona una mayor distancia de transmisión y suministro de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug and play, no requiere configuración <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío de paquetes 4.46 MPPS </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puerto Gigabit PoE IN y 2 puertos Gigabit PoE OUT <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida PoE: 30 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 88.0 mm x 22.0 mm x 58.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.058 kg </div> <!-- Sección de características avanzadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Avanzadas</h3> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-top: 15px;'> <p style='margin: 0;'>Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;'>200 metros</p> </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El extensor PoE solo soporta equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style='margin-bottom: 5px;'>El extensor suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>TASA DE REENVIO DE PAQUETES 4.46 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Si va a conectar cámara, considere el suministro que puede otorgar el Extensor por PoE para evaluar si cumple con las necesidades energéticas de las cámaras </div> <!-- Sección de distancias modo extendido --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancias Modo Extendido</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <!-- Sección de funcionamiento PoE Extended --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionamiento PoE Extended</h3> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-top: 15px;'> <p style='margin: 0;'>Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;'>200 metros</p> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende alimentación y datos hasta 200 m (656.2 ft) con PoE
Característica 2	Alimenta simultáneamente 2 dispositivos PoE con 30 W totales
Característica 3	Compatible IEEE 802.3af/at para integración con equipos existentes
Característica 4	Operación plug and play sin configuración ni gestión requerida
Característica 5	Tasa de reenvío de 4.46 Mpps para tráfico sin latencia
Característica 6	Factor de forma compacto en plástico para instalación discreta