

Transmisor de Energía Eléctrica y Ethernet

de Un Sólo Canal Sobre Cat 5e/6
Modelo: TT-8001T-PoE

• Descripción General

El TT-8001T-PoE es un transmisor de señal de alimentación y ethernet sobre Cat5e/6 o superior, se utiliza con el TT-8001R, que es una solución ideal para proyectos con cable Cat5e/6 o superior. Tanto el Ethernet como la transmisión de energía eléctrica, hasta una distancia máxima de 600 metros. El TT-8001T- PoE puede energizar las cámaras PoE a través de un cable de red.



Modelo		TT-8001T-PoE		
Nombre del Producto		Transmisor de Energía Eléctrica y Ethernet de Un Sólo Canal Sobre Cat 5e/6		
Fuente de Alimentación	Adaptador de Potencia	Entrada: 53VDC /1.85A (Opcional)		
	Potencia Sin Carga	1.5 W (máx)		
Interfaz Ethernet	Interfaz Ethernet	Interfaz RJ-45		
	Distancia de Transmisión	100 m (máx) sobre Cat 5e/6		
	Estándares	IEEE802.3af/at/bt		
	Velocidad Física de Flujo	100 Mbps (bidireccional)		
Interfaz P1/P2	Impedancia	100 Ω		
	Distancia Máxima	600 m (Cat 5e/6 o superior)		
Parámetros de Transmisión	Distancia	Ancho de banda	Energía (CON adaptador de corriente en TX sobre cable Cat5e)	Energía (SIN adaptador de corriente en TX sobre cable Cat5e)
	30 m	100 Mbps	60 W	43.5 W
	100 m	100 Mbps	57 W	41 W
	200 m	100 Mbps	54 W	38 W
	300 m	100 Mbps	50 W	35 W
	400 m	90 Mbps	46 W	31 W
	500 m	80 Mbps	42 W	27 W
	600 m	60 Mbps	38 W	23 W
Indicadores LED	Luz Verde	Indicador de conexión Cat 5e/6 o superior		
	Luz Roja	Indicador de encendido		
Grado de Protección Contra Rayos	Puerto de Red	Diferencial: 2KV Modo Común:4 KV Estándar ejecutivo: IEC61000-4-5		
	Dispositivo	Descarga de contacto: aire de 3 grados Estándar ejecutivo: IEC61000-4-5		
Mecánico	Dimensiones	123 x 54 x 24mm		
	Carcasa	Aluminio		
	Color	Negro		
	Peso	129 g		
Ambiental	Temperatura de Funcionamiento	0~55°		
	Almacenamiento	-25 a 85 °C		
	Humedad Relativa	0~95% (sin condensación)		