



Extensor PoE / Alcance 600 m (1968.5 ft) / 1 Puerto / 100 Mbps Bidireccional / 60 W / Cascada hasta 4 Nodos / Cat 5e/6

SKU: TT-8001TPOE Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: PoE de Largo Alcance

\$882.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El TT8001TPOE es un transmisor PoE diseñado para extender simultáneamente la transmisión de datos Ethernet y la alimentación eléctrica a través de cableado Cat 5e/6, resolviendo la limitación de distancia de 100 metros de los estándares convencionales. Operando en conjunto con el receptor TT-8001R, permite alcanzar distancias de hasta 600 metros en configuración punto a punto o mediante conexión en cascada de hasta cuatro nodos. El dispositivo ofrece un ancho de banda físico de 100 Mbps bidireccional, suficiente para la transmisión de video IP sin degradación de calidad, y una salida de potencia de hasta 60 W por puerto que habilita la conexión de domos PTZ de alto consumo energético. Incorpora protección integrada contra sobretensiones y descargas atmosféricas, garantizando la continuidad operativa en entornos de infraestructura crítica.

Desempeño de Red

- Extensión PoE: hasta 600 m (1968.5 ft)
- Velocidad de transmisión: 100 Mbps bidireccional
- Potencia de salida: hasta 60 W por puerto PoE
- Conexión en cascada: hasta 4 transmisores

Configuración: punto a punto o cascada

Estándares PoE: IEEE 802.3af/at

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Conexión en cascada hasta 4 transmisores para cobertura extendida
- Protección integrada contra sobretensiones y rayos
- Puertos: 1 puerto para recepción de video y alimentación PoE
- Aplicación: domos PTZ y cámaras IP

Contenido del Paquete

Transmisor PoE TT8001TPOE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión PoE hasta 600 m eliminando limitaciones de distancia estándar
Característica 2	Transmisión Ethernet 100 Mbps bidireccional para video sin latencia
Característica 3	Salida 60 W por puerto compatible con domos PTZ de alto consumo
Característica 4	Conexión en cascada hasta 4 transmisores para cobertura extendida
Característica 5	Protección integrada contra sobretensiones y descargas atmosféricas
Característica 6	Compatibilidad IEEE 802.3af/at para cámaras IP estándar