



Extensor PoE / Entrada hasta 90 W / 4 puertos Gigabit PoE salida 802.3 af/at / Extensor PoE hasta 250 m / No administrable

SKU: WIPE51G    Marca: WI-TEK    Categoría: Inyectores PoE

\$1,085.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Extensor PoE con múltiples salidas energizadas diseñado para implementar conexiones de equipos alimentados mediante PoE estandarizado. Recibe alimentación PoE++ de hasta 90W mediante un puerto Gigabit de entrada y distribuye la energía en cuatro puertos PoE 802.3af/at de 30W cada uno. Permite extender la distancia de transmisión de datos y energía hasta 250 metros (820 pies), superando la limitación estándar de 100 metros. Su diseño compacto de 148 x 82 x 28 mm facilita instalaciones discretas en espacios reducidos. Operación estable en temperaturas de -10 a 55°C para entornos profesionales exigentes.

**Características principales**

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Extensor PoE con 4 salidas energizadas simultáneas     | Entrada PoE 802.3af/at/bt de hasta 90W                   |
| 4 puertos de salida PoE 802.3af/at de 30W cada uno     | 5 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps                       |
| Alcance extendido hasta 250 m (820 ft) con PoE activo  | Dimensiones compactas: 148 x 82 x 28 mm                  |
| Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C        | Certificaciones CE, FCC, RoHS                            |
| Especificaciones técnicas                              | Dimensiones físicas: 148 x 82 x 28 mm                    |
| Interfaces de red: 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps     | Alimentación: 37-57 VCC                                  |
| Pinout PoE entrada: 4,5(+) 7,8(-) o 1,2(+) 3,6(-)      | Pinout PoE salida: 4,5(+) 7,8(-) o 1,2(+) 3,6(-)         |
| Puertos PoE salida: 4 puertos 802.3af/at, 30W máx. c/u | Puerto PoE entrada: 1 puerto 802.3af/at/bt, 90W máx.     |
| Alcance PoE: Hasta 250 m (820 ft)                      | Temperatura de operación: -10°C a 55°C                   |
| Certificaciones: CE, FCC, RoHS                         | Contenido del paquete: Extensor PoE, guía de instalación |
| Administración: No administrable (plug-and-play)       |                                                          |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Múltiples salidas energizadas simultáneas       |
| Característica 2 | Alimentación PoE++ de hasta 90W de entrada      |
| Característica 3 | 4 puertos PoE estándar de 30W cada uno          |
| Característica 4 | Alcance extendido hasta 250 metros              |
| Característica 5 | Operación en temperaturas de -10 a 55°C         |
| Característica 6 | Dimensiones compactas para instalación discreta |