



Extensor PoE+ Gigabit / 1 Entrada PoE+ / 2 Salidas PoE+ / 30 W Totales / 200 m (656.2 ft) / Plug and Play

SKU: DS-3E0503DP-E/R Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$581.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Extensor PoE+ Gigabit diseñado para ampliar la cobertura de redes de videovigilancia IP en instalaciones donde la distancia entre el switch PoE y los dispositivos terminales supera los 100 m (328.1 ft) estándar. El equipo recibe alimentación y datos a través de un puerto Gigabit PoE+ de entrada y distribuye la energía hacia dos puertos Gigabit PoE+ de salida con una potencia total combinada de 30 W. Compatible con los estándares IEEE 802.3af/at, permite alimentar simultáneamente dos cámaras IP u otros dispositivos PoE sin requerir fuentes de alimentación adicionales en el punto de instalación. La operación plug and play elimina la necesidad de configuración, reduciendo el tiempo de despliegue y minimizando errores operativos. Su construcción compacta en plástico facilita la instalación en espacios reducidos, cajas de registro o gabinetes de paso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Extensor PoE+ Gigabit: 1 puerto PoE In + 2 puertos PoE Out<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: IEEE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia de salida PoE total: 30 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Distancia extendida con PoE: hasta 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tasa de reenvío de paquetes: 4.46 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Operación: Plug and play, sin configuración requerida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Uso: Interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tasa de reenvío de paquetes: 4.46 Mpps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at (PoE+)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia de salida total: 30 W</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Distancia máxima con PoE: 200 m (656.2 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Plástico</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 88.0 mm × 22.0 mm × 58.0 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Peso: 0.058 kg</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ambiente de operación: Interior</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Extensor PoE+ Gigabit DS-3E0503DP-E/R</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende alimentación y datos hasta 200 m (656.2 ft) con PoE
Característica 2	Alimenta simultáneamente 2 dispositivos PoE con 30 W totales
Característica 3	Compatible IEEE 802.3af/at para integración con equipos existentes
Característica 4	Operación plug and play sin configuración ni gestión requerida
Característica 5	Tasa de reenvío de 4.46 Mpps para tráfico sin latencia
Característica 6	Factor de forma compacto en plástico para instalación discreta