



Extensor PoE Gigabit / 200 m (656.2 ft) / 60 W / IP66 / 1 Puerto Entrada / 1 Puerto Salida / Sin Alimentación Adicional

SKU: TT-2001EX-POE Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Codificadores y Decodificadores de Video

\$1,161.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor PoE para intemperie permite superar la limitación estándar de 100 metros en redes Ethernet alimentadas por PoE, alcanzando distancias de hasta 200 metros (656.2 ft) sin requerir una fuente de alimentación adicional. Diseñado para despliegues en exteriores con grado de protección IP66, este dispositivo intermedio se instala en línea con cable Cat-5e o Cat-6 para intemperie, regenerando tanto la señal de datos como la potencia PoE en cada segmento de 100 metros adicionales. Es compatible con dispositivos finales PoE como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros equipos PD, facilitando la expansión de infraestructura de red en entornos donde no es viable instalar gabinetes de telecomunicaciones o tomas de corriente intermedias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Extensión PoE hasta 200 metros sin alimentación adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con estándares IEEE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte cable Cat-5e/Cat-6 para intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dos puertos Gigabit Ethernet con autoconfiguración de velocidad y dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección automática contra sobrecarga y equipos no compatibles PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación en rango -15°C a 55°C con humedad hasta 90% RH</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares PoE: IEEE 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 60 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima extensión: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad puertos: Gigabit Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo dúplex: Autoconfiguración full/half<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Automática contra sobrecarga y equipos no PoE</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos: 1 entrada PoE / 1 salida PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de puertos: Gigabit Ethernet<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Autonegociación velocidad y dúplex</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende PoE hasta 200 m sin fuente de poder extra
Característica 2	Compatible IEEE 802.3af/at con cable Cat-5e/Cat-6 para intemperie
Característica 3	Autoconfiguración Gigabit Ethernet full/half dúplex
Característica 4	Protección automática contra sobrecarga y dispositivos no PoE
Característica 5	Operación confiable de -15°C a 55°C con 90% HR
Característica 6	Montaje en pared con grado IP66 para exteriores