



Extensor PoE+ / Hasta 500 m (1640 pies) / Entrada PoE+ Gigabit 802.3at / Salida PoE+ Gigabit 802.3af/at / Cadena de 4 unidades / Interior

SKU: POE-E201 Marca: PLANET Categoría: PoE de Largo Alcance

\$1,175.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El POE-E201 es un extensor PoE+ diseñado para superar la limitación estándar de 100 m (328 pies) en redes Gigabit Ethernet con alimentación por cable. Permite extender simultáneamente datos y energía PoE hasta 500 m (1640 pies) mediante la conexión en cadena de hasta 4 unidades, utilizando cable UTP Cat. 5/5e/6. Su operación plug and play con autodetección automática de dispositivos PoE 802.3af simplifica la implementación sin necesidad de configuración manual.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Extensión de datos Gigabit Ethernet y PoE más allá de los 100 m estándarAlcance máximo de 500 m mediante cadena de 4 extensoresAutodetección de dispositivos PoE 802.3af para protección de equiposProtección integrada contra daños por mala instalaciónFactor de forma compacto con soporte para montaje en pared<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Entrada Ethernet PoE: 10/100/1000BASE-T con IEEE 802.3at/802.3af</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Salida Ethernet: 10/100/1000BASE-T con IEEE 802.3at/802.3af</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Cable compatible: UTP Cat. 5/5e/6</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Extensión de alcance</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Distancia estándar: 100 m (328 pies)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Extensión por unidad: 100 m adicionales</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Máximo con cadena: 500 m (1640 pies) con 4 unidades</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Unidades en cadena: Hasta 4 extensores</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándares PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Entrada: IEEE 802.3at (PoE+)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Salida: IEEE 802.3af / 802.3at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Detección: Automática plug and play</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -10°C a 60°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Uso: Interior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y montaje</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Formato: Compacto</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Montaje: En pared</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Protección: Contra daños por mala instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende alcance PoE y Ethernet hasta 500 metros
Característica 2	Instalación en cadena de hasta 4 unidades
Característica 3	Autodetección plug and play PoE 802.3af
Característica 4	Protección contra daños por mala instalación
Característica 5	Diseño compacto para montaje en pared
Característica 6	Operación en temperaturas de -10°C a 60°C