



Extensor PoE para exterior / Entrada PoE de 60W y 2 salidas PoE de 30W / Protección IP68 / Ideal Para Aplicaciones de CCTV

SKU: WI-POE21E-O    Marca: WI-TEK    Categoría: Inyectores PoE

\$1,471.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Climas extremos, aplicaciones para exterior.</h2> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPOE22EO/210174-20220913102017\_70264.jpeg' alt='Climas extremos'> </div> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Protección IP68, uso rudo, perfecto para aplicaciones hostiles.</h2> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPOE22EO/210174-20220913102017\_702643.jpeg' alt='Protección IP68'> </div> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Diferentes tipos de aplicaciones</h2> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPOE22EO/210174-20220913102035\_29247.jpeg' alt='Aplicaciones'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 150 x 73 x 44 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Interfaces de Red:</strong> (3) Puertos 10/100/1000 Mbps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alimentación:</strong> PoE 802.3 af/at máx. 60W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>PIN PoE:</strong> In: 1,2,4,5(+) 3,6,7,8(-) Out: 4,5(+) 7,8(-) or 1,2(+) 3,6(-)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Puertos PoE (RJ45):</strong> (1) Salida 802.3 af/at 30W, (1) Salida 802.3 af/at 30W, (1) Entrada 802.3 af/at 60W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -40 to 80° C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Certificaciones:</strong> CE, FCC, RoHS</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensor PoE</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit para exterior</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Distribuye 60W de entrada en dos salidas PoE de 30W independientes  |
| Característica 2 | Operación confiable en temperaturas extremas de -40 a 80 °C         |
| Característica 3 | Protección IP68 contra polvo total e inmersión prolongada en agua   |
| Característica 4 | 3 puertos Gigabit Ethernet para integración sin cuellos de botella  |
| Característica 5 | Diseño compacto de 150 x 73 x 44 mm para instalaciones restringidas |
| Característica 6 | Compatibilidad PoE 802.3af/at con asignación flexible de pines      |