



Extensor PoE para exterior / Entrada PoE de 90W y 2 salidas PoE de 60W y 30W / Protección IP68 / Ideal para Aplicaciones de CCTV

SKU: WIPOE22EO Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$2,321.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Climas extremos, aplicaciones para exterior.</h2> </div> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP68, uso rudo, perfecto para aplicaciones hostiles.</h2> </div> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diferentes tipos de aplicaciones</h2> </div> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 150 x 73 x 44 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de Red: (3) Puertos 10/100/1000 Mbps </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PIN PoE: In: 1,2,4,5(+) 3,6,7,8(-) / Out: 4,5(+) 7,8(-) or 1,2(+) 3,6(-) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE (RJ45): (1) Salida 802.3 af/at 30W, (1) Salida 802.3 af/at 60W, (1) Entrada 802.3 af/at/bt 90W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 to 80° C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 to 80° C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensor PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit para exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribuye 90W de entrada en dos salidas PoE independientes de 60W y 30W
Característica 2	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 80°C
Característica 3	Tres puertos Gigabit para integración sin cuellos de botella de red
Característica 4	Carcasa sellada IP68 resistente a polvo, agua y ambientes hostiles
Característica 5	Compatibilidad con estándares PoE 802.3af/at/bt para máxima flexibilidad
Característica 6	Diseño compacto de 150 x 73 x 44 mm para instalación en espacios reducidos