

Extensor PoE sobre 2 Hilos / Entrada PoE++ 50V / Salida PoE+ 48V / Alcance hasta 400 m (1312 ft) / Interfaz 10/100 Mbps / HomePlug AV

SKU: UACC-RETROFIT-POE-2WIRE Marca: UBIQUITI Categoría: PoE de Largo Alcance

Garantía: 3 años

$3,836.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Extensor PoE diseñado para modernizar instalaciones de red y videovigilancia mediante la reutilización de cableado existente de dos hilos o coaxial. El kit incluye un par transmisor/receptor que opera con tecnología HomePlug AV, permitiendo extender alimentación PoE++ y datos a través de infraestructura heredada sin necesidad de reemplazar los tendidos. Ofrece salida PoE+ de 48 V con capacidad de hasta 25 W, compatible con cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos que requieren alimentación estándar PoE+. Su interfaz de red 10/100 Mbps garantiza throughput suficiente para aplicaciones de control de acceso y transmisión de video. El alcance máximo alcanza los 400 m (1312 ft) dependiendo del tipo y calidad del cable empleado. La inclusión de adaptadores BNC facilita la conexión directa a cable coaxial RG-6, simplificando la integración en entornos con infraestructura tradicional de CCTV.

Características Generales
Extensión de PoE sobre cableado existente (2 hilos o coaxial)
Kit transmisor + receptor, operación plug and play
Entrada PoE++: 50 V DC, 1.2 A
Salida PoE+: 48 V DC, 0.6 A (hasta 25 W)
Alcance: hasta 400 m (1312 ft) o más según cable
Interfaz de red: 10/100 Mbps Ethernet
Tecnología de enlace: HomePlug AV
Conector coaxial: BNC hembra con adaptadores BNC incluidos
Rendimiento: 85 a 100 Mbps
Compatible con cámaras, hubs de acceso y dispositivos UniFi

Desempeño
Tipo: Extensor PoE sobre 2 hilos
Tecnología de enlace: HomePlug AV
Interfaz de red: (1) 10/100 Mbps Ethernet
Rendimiento: 85 a 100 Mbps
Alcance máximo: hasta 400 m (1312 ft)

Físicas y Eléctricas
Entrada PoE: (1) PoE++, 50 V DC, 1.2 A
Salida PoE: (1) PoE+, 48 V DC, 0.6 A
Potencia de salida: hasta 25 W
Conector coaxial: BNC hembra
Dimensiones (PoE in/out): 40 x 105 x 25 mm (1.6 x 4.1 x 1.0 in)

Contenido del Paquete
Unidad transmisora PoE
Unidad receptora PoE
Adaptadores BNC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Reutiliza cableado UTP o coaxial existente sin nueva infraestructura**
Característica 2	**Kit transmisor y receptor plug and play para despliegue inmediato**
Característica 3	**Entrada PoE++ y salida PoE+ de hasta 25 W para dispositivos compatibles**
Característica 4	**Alcance de hasta 400 m (1312 ft) según tipo y calidad del cableado**
Característica 5	**Rendimiento de 85 a 100 Mbps para videovigilancia y control de acceso**
Característica 6	**Conectores BNC incluidos para adaptación directa a cable coaxial RG-6**