



Extensor USB-C 4K60 sobre fibra única hasta 10 km

SKU: EPC-EF03UC Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Extensores USB

\$2,294.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 16px; color: inherit;'> Este extensor de fibra puede extender la señal de video y audio hasta 10 km a través de un cable de fibra monomodo. Admite resoluciones de video de hasta 4K2K@50/60Hz RGB 4:4:4. Este producto ofrece ventajas como una fuerte capacidad antiinterferencias, alto rendimiento de seguridad, tamaño compacto y peso ligero, con ventajas incomparables en la transmisión a larga distancia. </p> </div> <!-- Diagrama --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con el Modo Alternativo DisplayPort de USB-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución hasta 4K60Hz 4:4:4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta HDR10, HDR10+, Dolby Vision y HLG <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con HDCP 2.3/2.2/1.x <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta audio de alta fidelidad: LPCM 7.1CH, Dolby Atmos, DTS:X, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión: <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;'>Hasta 10 km con fibra monomodo <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;'>Hasta 300 m con fibra multimodo (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión EDID bidireccional (del receptor al transmisor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y metálico, fácil de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a interferencias electromagnéticas (EMI) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda de video: 32.4 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de color: 8 / 10 / 12 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio de color: RGB, YCbCr 4:4:4, 4:2:2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: USB-C (24 pines), SFP+ (LC hembra) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento USB: Tipo-C 1.1 Modo Alternativo DisplayPort <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 5 VDC / 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 2.7 W (TX), 2.5 W (RX) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 81 x 49 x 25 mm (cada módulo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 138 g por unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Caja metálica negra <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 20%-80% sin condensación </div> </div> <!-- Contenido incluido --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del equipo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Transmisor USB-C 4K60 por fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Receptor USB-C 4K60 por fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Fuentes de alimentación 5V / 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Manual de usuario </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin pérdida a 10 km por fibra monomodo con inmunidad total a interferencias electromagnéticas
Característica 2	Compatibilidad con DisplayPort Alt Mode sobre USB-C sin necesidad de adaptadores adicionales
Característica 3	Soporte completo de formatos HDR incluyendo HDR10+, Dolby Vision y HLG para máxima fidelidad visual
Característica 4	Audio inmersivo de alta fidelidad con LPCM 7.1CH, Dolby Atmos y DTS:X para entornos profesionales
Característica 5	Cumplimiento HDCP 2.3/2.2/1.x para reproducción segura de contenido protegido sin interrupciones
Característica 6	Factor de forma compacto que facilita instalación en espacios restringidos de racks y armarios técnicos