



Extensor USB / USB 2.0 / Hasta 50 m (164 ft) / UTP Cat 5/5e/6 / Plug & Play / Sin Alimentación Externa

SKU: TT-USB-100 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$961.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor USB por cable UTP permite extender la comunicación entre dispositivos USB hasta 50 m (164 ft), superando la limitación típica de 5 metros de los cables USB estándar. El kit se compone de un transmisor local y un receptor remoto interconectados mediante cable UTP Cat 5, 5e o 6 estándar. Opera con tecnología de transmisión USB estable, soportando protocolos USB 1.1 y USB 2.0 para compatibilidad con dispositivos de baja y alta velocidad. No requiere alimentación externa ni instalación de drivers, funcionando en modo plug & play. Su aplicación principal se centra en sistemas de CCTV y entornos informáticos donde se requiere control de dispositivos USB a gran distancia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Extensión USB hasta 50 m (164 ft) con cable UTP Cat 5/5e/6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con USB 1.1 y USB 2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisor y receptor sin alimentación externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación plug & play sin drivers<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto de 60 x 27 x 18 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta dispositivos de baja y alta velocidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones en CCTV e informática de control remoto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolos: USB 1.1, USB 2.0
Velocidad: Baja y alta velocidad
Distancia máxima: 50 m (164 ft)
Cable requerido: UTP Cat 5 / 5e / 6</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 60 x 27 x 18 mm
Alimentación: No requiere fuente externa
Conectores: USB tipo A, RJ45</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisor local USB
• Receptor remoto USB
• Manual de usuario</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende USB hasta 50 m superando límite de 5 m nativo
Característica 2	Compatible USB 1.1 y 2.0 con dispositivos de baja y alta velocidad
Característica 3	Transmisor y receptor sin fuente de alimentación externa
Característica 4	Instalación plug & play sin configuración ni drivers
Característica 5	Diseño compacto de 60x27x18 mm para espacios reducidos
Característica 6	Ideal para CCTV e informática con control a distancia