



Extensor WiFi / Hasta 1200 Mbps / Doble Banda AC (2.4 GHz y 5 GHz) / 1 Puertos 10/100 Mbps / 2 Antenas Omnidireccional de 3 dBi / Interior

SKU: DS-3WRE12C Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$487.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar Inalámbrico IEEE 802.11/a/n/ac wave 2 @5GHz, IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento inalámbrico: Compatible con 2 x 2 MIMO <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena: 2 antenas de alta ganancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de señal compatible <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo De Seguridad: Compatible con WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Método De Gestión: Interfaz WEB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz De Red: 1 x RJ45, 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de reinicio <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentacion 9 vcd 0.8 A (intercostruida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Max De Energia: 5.2 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensión del producto 80mmx58mmx48mm <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modos de Operacion</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>WISP </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Coloca tu extensor en un lugar central de tu hogar u oficina para obtener una cobertura Wi-Fi uniforme. Evita obstáculos como paredes gruesas o electrodomésticos que puedan debilitar la señal. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz web para gestión remota centralizada
Característica 2	Diseño compacto para despliegue discreto en interiores
Característica 3	Consumo energético eficiente de solo 5.2 W máximo
Característica 4	Modo WISP para flexibilidad de operación
Característica 5	Botón de reinicio integrado para recuperación rápida
Característica 6	Alimentación interna 9 VCD 0.8 A sin adaptador externo