



SKU: CO15LB Marca: VICTORY Categoría: Extintores

DESCRIPCIÓN

style="width:100%;margin:0 auto;font-family:apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;"/>

-----><div style="text-align:center;padding:70px 20px 50px;background:linear-gradient(180deg,rgba(0,0,0,0.2) 0%,transparent 100%);"/><p style="font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:1.5px;text-transform:uppercase;color:inherit;opacity:0.55;margin-bottom:16px;">VICTORY - CERTIFICADO LINEAR</p><h1 style="font-size:46px;font-weight:700;margin-bottom:14px;color:inherit;letter-spacing:1.1px;"/>Extintor de CO₂</h1><p style="font-size:22px;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:10px;max-width:620px;margin-left:auto;margin-right:auto;">Extintor de CO₂ para incendios de Clase B y C.</p><p style="font-size:17px;color:inherit;opacity:0.6;margin-bottom:45px;max-width:560px;margin-left:auto;margin-right:auto;">Equipos de protección personal, laboratorios, plantas industriales y protección civil: certificada que no daña el medio ambiente.</p></div><div style="text-align:center;padding:10px 0 10px 0;"><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:center;gap:40px;padding:45px 20px;text-align:center;border-top:1px solid rgba(150,150,150,0.2);border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.2);"/><div style="flex:1 1 400px;min-width:140px;"><div style="font-size:38px;font-weight:700;color:inherit;">15</div><div style="font-size:17px;opacity:0.6;font-weight:500;"><div style="font-size:13px;opacity:0.65;margin-top:4px;">Capacidad de CO₂</div><div style="font-size:11 1 400px;min-width:140px;"><div style="font-size:38px;font-weight:700;color:inherit;">14</div><div style="font-size:17px;opacity:0.6;font-weight:500;"><div style="font-size:13px;opacity:0.65;margin-top:4px;">Alcance de descarga</div><div style="font-size:11 1 400px;min-width:140px;"><div style="font-size:38px;font-weight:700;color:inherit;">30</div><div style="font-size:17px;opacity:0.6;font-weight:500;"><div style="font-size:13px;opacity:0.65;margin-top:4px;">Operación en temperaturas extremas</div></div></div><div style="text-align:center;padding:10px 0 10px 0;"><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:30px;"><div style="flex:1 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Beneficios que marcan la diferencia</div><div style="font-size:17px;color:inherit;opacity:0.65;text-align:center;margin-bottom:50px;">Disponible para quienes no pueden detenerse ante una emergencia.</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">El CO₂ es seguro para personas, animales y plantas. Ideal para servidores, tableros electrónicos y equipos sensibles donde un polvo podría dañarlos.</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Construcción industrial</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">Cilindro de aluminio ligero, cromado y manijas de acero inoxidable. Prueba de fugas al 100% en cada unidad.</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Certificado de conformidad</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">UL Listado (EX27916), DOT, ANSI/UL 154 e ISO 9001. Cumple NFPA y NOM-002-STPS-2010 para operación</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Listo para cualquier clima</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">Opera de -22°C a 49°C (-30°C a 120°C). Funciona con la misma eficiencia en interiores o exteriores.</div></div></div><div style="text-align:center;padding:10px 0 10px 0;"><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:30px;"><div style="flex:1 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Imagen Impacto: Acción</div><div style="font-size:17px;color:inherit;opacity:0.65;text-align:center;margin-bottom:50px;">Disponible para quienes no pueden detenerse ante una emergencia.</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">El CO₂ es seguro para personas, animales y plantas. Ideal para servidores, tableros electrónicos y equipos sensibles donde un polvo podría dañarlos.</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Construcción industrial</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">Cilindro de aluminio ligero, cromado y manijas de acero inoxidable. Prueba de fugas al 100% en cada unidad.</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Certificado de conformidad</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">UL Listado (EX27916), DOT, ANSI/UL 154 e ISO 9001. Cumple NFPA y NOM-002-STPS-2010 para operación</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Listo para cualquier clima</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">Opera de -22°C a 49°C (-30°C a 120°C). Funciona con la misma eficiencia en interiores o exteriores.</div></div></div><div style="text-align:center;padding:10px 0 10px 0;"><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:30px;"><div style="flex:1 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Imagen Impacto: Acción</div><div style="font-size:17px;color:inherit;opacity:0.65;text-align:center;margin-bottom:50px;">Disponible para quienes no pueden detenerse ante una emergencia.</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">El CO₂ es seguro para personas, animales y plantas. Ideal para servidores, tableros electrónicos y equipos sensibles donde un polvo podría dañarlos.</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Construcción industrial</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">Cilindro de aluminio ligero, cromado y manijas de acero inoxidable. Prueba de fugas al 100% en cada unidad.</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Certificado de conformidad</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">UL Listado (EX27916), DOT, ANSI/UL 154 e ISO 9001. Cumple NFPA y NOM-002-STPS-2010 para operación</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Listo para cualquier clima</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">Opera de -22°C a 49°C (-30°C a 120°C). Funciona con la misma eficiencia en interiores o exteriores.</div></div></div><div style="text-align:center;padding:10px 0 10px 0;"><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:30px;"><div style="flex:1 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Imagen Impacto: Acción</div><div style="font-size:17px;color:inherit;opacity:0.65;text-align:center;margin-bottom:50px;">Disponible para quienes no pueden detenerse ante una emergencia.</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">El CO₂ es seguro para personas, animales y plantas. Ideal para servidores, tableros electrónicos y equipos sensibles donde un polvo podría dañarlos.</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Construcción industrial</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">Cilindro de aluminio ligero, cromado y manijas de acero inoxidable. Prueba de fugas al 100% en cada unidad.</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Certificado de conformidad</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">UL Listado (EX27916), DOT, ANSI/UL 154 e ISO 9001. Cumple NFPA y NOM-002-STPS-2010 para operación</div><div style="font-size:11 1 280px;min-width:260px;padding:28px;border-radius:16px;background:rgba(150,150,150,0.06);"/><div style="font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;color:inherit;">Listo para cualquier clima</div><div style="font-size:15px;color:inherit;opacity:0.8;">Opera de -22°C a 49°C (-30°C a 120°C). Funciona con la misma eficiencia en interiores o exteriores.&

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cilindro de aluminio ligero para manejo reducido
Característica 2	Válvula de latón para durabilidad en ambientes industriales
Característica 3	Clasificación B y C para líquidos inflamables y equipos energizados
Característica 4	Certificación UL/ULC para cumplimiento normativo
Característica 5	Peso operativo 30.04 lb (16.35 kg) para control de descarga
Característica 6	Diseño compacto 295x185x680 mm para espacios reducidos

