

Sin imagen disponible

Extintor de Polvo Químico Seco Capacidad 10 libras/4.53 kilogramos | UL EX 26837

SKU: PD10LB Marca: VICTORY Categoría: Extintores

\$2,177.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO

Extintor 10 lb Clase ABC — Certificado UL para protecci&ocute;n integral</h1> <p style='font-size:24px; font-weight:300; margin-bottom:40px; color:inherit;'>Soluci&ocute;n compacta y confiable con 10 lb de polvo químico seco de alto rendimiento. Certificaci&ocute;n UL EX 26837.</p> </div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; gap:40px; padding:40px 20px; text-align:center; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color:inherit;'> <div style='flex:1; min-width:140px; max-width:200px;'> <div style='font-size:42px; font-weight:600; color:inherit;'>UL</div> <div style='font-size:14px; color:inherit; margin-top:4px;'>Capacidad de extinci&ocute;n</div></div> <div style='flex:1; min-width:140px; max-width:200px;'> <div style='font-size:42px; font-weight:600; color:inherit;'>ABC</div> <div style='font-size:14px; color:inherit; margin-top:4px;'>Clases de fuego</div></div> <div style='flex:1; min-width:140px; max-width:200px;'> <div style='font-size:42px; font-weight:600; color:inherit;'>90%</div> <div style='font-size:14px; color:inherit; margin-top:4px;'>Ingrediente activo</div></div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='padding:60px 20px; max-width:900px; margin:0 auto; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color:inherit;'> <h2 style='font-size:32px; font-weight:600; margin-bottom:16px; color:inherit;'>Protecci&ocute;n multiclas&ocute;n. Un solo equipo.</h2> <p style='font-size:18px; line-height:1.6; color:inherit;'>Diseñado para enfrentar incendios de Clase A (materiales combustibles), Clase B (líquidos inflamables) y Clase C (equipos eléctricos energizados). Su versatilidad lo convierte en la elecci&ocute;n ideal para oficinas, comercios y espacios de servicio donde los riesgos son mixtos.</p></div><!-- ===== IMAGEN ACCION ===== --><div style='padding:40px 20px; max-width:1100px; margin:0 auto; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color:inherit;'> <p style='font-size:16px; color:inherit; margin-top:12px; text-align:center; font-weight:500;'>Rendimiento probado en condiciones reales</p></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='padding:60px 20px; max-width:900px; margin:0 auto; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color:inherit;'> <h2 style='font-size:32px; font-weight:600; margin-bottom:16px; color:inherit;'>Agente de alto rendimiento.</h2> <p style='font-size:18px; line-height:1.6; color:inherit;'>Førmula a base de fosfato monoam&ocute;nico silicónizado con un 90 % de ingrediente activo. Al contacto con fuegos Clase A, se funde a aproximadamente 177 °C formando una capa aislante que interrumpe la combusti&ocute;n. En fuegos Clase B, sofoca las llamas y rompe la reacci&ocute;n en cadena.</p></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='padding:60px 20px; max-width:900px; margin:0 auto; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color:inherit;'> <h2 style='font-size:32px; font-weight:600; margin-bottom:16px; color:inherit;'>Construcci&ocute;n que dura.</h2> <p style='font-size:18px; line-height:1.6; color:inherit;'>Cilindro fabricado en acero al carbono estirado de alta resistencia con tratamiento fosfatado. Vámetálica disponible en lat&ocute;n para aplicaciones de alta resistencia a la corrosi&ocute;n o aluminio anodizado para uso ligero a medio. Palancas y pasador de tracci&ocute;n en acero inoxidable con cord&ocute;n para máxima durabilidad.</p></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='padding:60px 20px; max-width:900px; margin:0 auto; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color:inherit;'> <h2 style='font-size:32px; font-weight:600; margin-bottom:24px; color:inherit;'>¿Dønde usarlo?</h2> <div style='display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap:24px;'> <div style='padding:20px; border-left:4px solid #c00;'> <h3 style='font-size:20px; font-weight:600; margin-bottom:8px; color:inherit;'>Comercios y tiendas</h3> <p style='font-size:16px; line-height:1.5; color:inherit;'>Protecci&ocute;n esencial ante riesgos de líquidos inflamables y equipos energizados en espacios de venta.</p></div> <div style='padding:20px; border-left:4px solid #c00;'> <h3 style='font-size:20px; font-weight:600; margin-bottom:8px; color:inherit;'>Escuelas y hospitales</h3> <p style='font-size:16px; line-height:1.5; color:inherit;'>Protecci&ocute;n integral en instituciones que requieren máxima seguridad pasiva.</p></div> <div style='padding:20px; border-left:4px solid #c00;'> <h3 style='font-size:20px; font-weight:600; margin-bottom:8px; color:inherit;'>Talleres y plantas ligeras</h3> <p style='font-size:16px; line-height:1.5; color:inherit;'>Capacidad suficiente para áreas de trabajo con riesgos mixtos de materiales combustibles y equipos eléctricos.</p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='padding:60px 20px; max-width:700px; margin:0 auto; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color:inherit;'> <h2 style='font-size:32px; font-weight:600; margin-bottom:24px; color:inherit;'>Especificaciones técnicas</h2> <table style='width:100%; border-collapse:collapse; font-size:16px; color:inherit;'><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>10 lb / 4.53 kg</td><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>Clase de fuego</td><td style='padding:12px 0;'>A, B y C</td><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>Agente extintor</td><td style='padding:12px 0;'>Polvo químico seco (90 % activo)</td><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>Tiempo de descarga</td><td style='padding:12px 0;'>22 s</td><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>Temperatura de operaci&ocute;n</td><td style='padding:12px 0;'>-40 °C a 49 °C</td><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>Vámetálica en lat&ocute;n o aluminio</td><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>Acero al carbono estirado</td><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>Estándar</td><td style='padding:12px 0;'>ISO 9001</td><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>Peso</td><td style='padding:12px 0;'>8.34 kg</td><tr style='border-bottom:1px solid #ddd;'><td style='padding:12px 0;'>Dimensiones (A x L x An)</td><td style='padding:12px 0;'>53 x 18 x 15 cm</td></tr></table></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align:center; padding:60px 20px; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color:inherit; background:#f8f8f8;'> <h2 style='font-size:32px; font-weight:600; margin-bottom:16px; color:inherit;'>Cumple con la normativa y protege tu instalaci&ocute;n</h2> <p style='font-size:18px; line-height:1.6; color:inherit; max-width:700px; margin:0 auto 24px;'>Extintor con certificaci&ocute;n UL, 3 años de garantía y construcci&ocute;n industrial. Ideal para entornos de riesgo mixto donde se requiere protecci&ocute;n confiable y cumplimiento normativo.</p> Cotizar ahora</div>