



Extintor recargable de polvo químico seco multipropósito de 18 lb para fuegos clase A, B y C, con colgador de pared

SKU: PRO20MP6-A Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$2,899.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El extintor Kidde Pro 20 MP es un extintor recargable de polvo químico seco multipropósito, clasificado UL 6-A:80-B:C para combatir fuegos clase A (madera, papel y telas), clase B (líquidos y gases inflamables) y clase C (equipos eléctricos energizados). Su mayor capacidad de carga lo hace apto para talleres, garajes y áreas industriales que requieren mayor poder de extinción. El cilindro de acero con recubrimiento en polvo resiste la corrosión y los impactos, mientras que el manómetro permite verificar la carga de un vistazo. Al ser recargable, puede volver a cargarse tras su uso en un centro de servicio autorizado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Clasificación UL 6-A:80-B:C para fuegos clase A, B y CAgente extintor de fosfato monoamónico, 18 lb de carga promedioCilindro de acero con recubrimiento en polvo, resistente a impactos y corrosiónManómetro de fácil lectura para verificar la carga a simple vistaVálvula, manija y palanca completamente metálicasTiempo de descarga de 19 a 22 segundos con alcance de 6 m (20 ft)Incluye colgador de pared aprobado por UL; compatible con soporte USCG (no incluido)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PESO DEL AGENTE18 lb (promedio)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PESO DE LA UNIDAD30 lb (promedio)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONESDiámetro 17.8 cm, altura 54.9 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIEMPO DE DESCARGA19-22 segundos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALCANCE DE DESCARGA6 m (20 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PRESIÓN DE OPERACIÓN195 psi</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CILINDROAcero</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VÁLVULA, MANIJA, PALANCAMetal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación UL 6-A:80-B:C para fuegos clase A, B y C
Característica 2	Agente extintor de fosfato monoamónico, 18 lb de carga promedio
Característica 3	Cilindro de acero con recubrimiento en polvo, resistente a impactos y corrosión
Característica 4	Manómetro de fácil lectura para verificar la carga a simple vista
Característica 5	Válvula, manija y palanca completamente metálicas
Característica 6	Tiempo de descarga de 19 a 22 segundos con alcance de 6 m (20 ft)
Característica 7	Incluye colgador de pared aprobado por UL; compatible con soporte USCG (no incluido)