

Sin imagen disponible

EYE BOLT INSERT SUPPORT

SKU: 1602-256    Marca: DKS DOORKING    Categoría: Refacciones

\$507.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: <strong>1602-256</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: <strong>Eye Bolt Insert Support</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de revisión: <strong>REV.A</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fecha de revisión: <strong>12/10/2021</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado por: <strong>Tpham</strong></li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: <strong>Zinc Plated Steel</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: <strong>3/8-16 x 1 inch</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad requerida: <strong>2 unidades</strong></li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes Relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2615-348 Bolt (2X)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2620-019 Washer (2X)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2620-405 Nut (2X)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1602-250 Yoke</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2905-067 Screw</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Componente estructural para el sistema Wishbone LED Edge 27ft Kit. Se utiliza en la conexión interna del yugo para soporte mecánico en sistemas de puertas industriales.</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Parte del sistema de suspensión y alineación de brazos LED para puertas automáticas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Wishbone LED Edge 27ft</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Yoke Housing</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de contrapesos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazos octagonales</li> </ul> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de rosca: 3/8-16</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 1 pulgada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 1.125 pulgadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 0.072 pulgadas</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Material y Acabado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Zinc Plateado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a corrosión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño para uso en exteriores</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere 2 unidades por instalación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar con arandelas 2620-019</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalar en posición interna del yugo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar torque de apriete</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Referencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Drawing Number: 1602-297</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sheet: 3 of 3</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Scale: 1:100</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedad de DoorKing, Inc.</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Documentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Drawing: Arm Wishbone LED Edge 27ft Kit</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detail: B (Scale 1:8)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reference Only: 2615-435 Bolt</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia a corrosión para exteriores         |
| Característica 2 | Conexión interna de yugo estructural            |
| Característica 3 | Compatible con sistema de contrapesos octagonal |
| Característica 4 | Acabado zinc plateado galvanizado               |
| Característica 5 | Instalación con 2 unidades requeridas           |
| Característica 6 | Componente mecánico para puertas industriales   |