



EYEBALL TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / EXIR Inteligente 20 mts / Interior / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR

SKU: E8-TURBO-IG2W Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$269.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <!-- Contenedor principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux@ (F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia IR EXIR: 20 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima </div> <!-- Máxima Compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Máxima Compatibilidad</h3> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de fabricación: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85.4 x 76.12 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 130 g </div> </div> <!-- Imagen de garantía --> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EsNriAQxrMA' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YXqeVWnzPml' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/LjNS1T7cznw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.01 lux para vigilancia en condiciones de poca luz
Característica 2	Consumo de solo 4 watts para operación energéticamente eficiente
Característica 3	Carcasa de policarbonato resistente a impactos para entornos exigentes
Característica 4	Operación garantizada de -40°C a 60°C para climas extremos
Característica 5	Cambio de protocolo en resolución máxima sin pérdida de compatibilidad
Característica 6	Diseño compacto de 130 g para instalación discreta en espacios reducidos