



Eyeball TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Gran Angular 102.9° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67/ IR EXIR 30 mts / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / Metal

SKU: DS-2CE76U0T-ITMF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$951.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;'> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución máxima: 8.29 Megapixel (3840 x 2160). <li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor CMOS scan progresivo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Lente fija: 2.8 mm (ángulo de visión 102.9°). <li style='margin-bottom: 8px;'>30 mts IR EXIR. <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 8px;'>Permite seleccionar la resolución <ul style='margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps. <li style='margin-bottom: 5px;'>CVI: 8MP@12.5fps. <li style='margin-bottom: 5px;'>CVBS: PAL/NTSC. <li style='margin-bottom: 8px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror. <li style='margin-bottom: 8px;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima (8MP), no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 12 Vcc / 2.9 Watts. <li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: IP67. <li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado en metal. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 82.6 x 90 x 79.37mm. <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 300 gramos. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Máxima compatibilidad:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; padding: 0;'> </p> </div> </div> </div> <div style='margin-top: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Consideraciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Se recomienda colocar una fuente con filtro de ruido. <li style='margin-bottom: 8px;'>La distancia máxima de instalación es de 100 metros para la señal de video. </div> </div> <div style='margin-top: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IFiCry9l878' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/poXcW_9pLl0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0nOF3W8TvME' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='margin-top: 30px;'> <p style='margin: 0; padding: 0;'> </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS con selección de resolución
Característica 2	dWDR, BLC y DNR para imagen optimizada en condiciones adversas
Característica 3	Cambio de tecnología exclusivo en resolución máxima 8MP
Característica 4	Sensor CMOS progresivo para captura fluida sin distorsión
Característica 5	Operación extrema -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 6	Consumo eficiente de 2.9W con alimentación 12 VCC estándar