



Eyeball TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / IR EXIR 60 mts / Exterior IP67 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / 9 a 15 Vcc

SKU: DS-2CE79U1T-IT3ZF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,558.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo HIKVISION --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Video YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IFiCry9l878' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 8.29 Megapixel (3840 x 2160). <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS scan progresivo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 108.1 a 45.6°). <li style='margin-bottom: 5px;'>60 mts IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror. </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 a 15 Vcc / 8.6 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 134.3 x 123.86 x 110.24mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 580 grs. </div> </div> <!-- Accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared, modelo: DS-1273ZJ-130-TRL <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-M <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de techo inclinado, modelo: DS-1281ZJ-M </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen 4K --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución seleccionable 8/5/4/2 MP según necesidad
Característica 2	Ángulo de visión ajustable 108.1° a 45.6° motorizado
Característica 3	Funciones dWDR, BLC, DNR y Mirror integradas
Característica 4	Construcción metálica para máxima durabilidad
Característica 5	Amplio rango térmico -40°C a 60°C para climas extremos
Característica 6	Múltiples opciones de montaje: pared, poste, esquina y techo