



IR EXIR Oculito

Eyeball TURBOHD 4K (8Megapixel) / Gran Angular 102° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67 / IR EXIR 30 mts / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: E4K-TURBO-L Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,012.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%;*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 8.29 Megapixel (3840 x 2160). <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor CMOS scan progresivo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 102.9°). <li style='margin-bottom: 5px;*>30 mts IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;*> Permite seleccionar la resolución <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Resolución máxima: 8.29 Megapixel (3840 x 2160). <li style='margin-bottom: 8px;*>TVI: 8MP@12.5fps. <li style='margin-bottom: 8px;*>AHD: 8MP@12.5fps. <li style='margin-bottom: 8px;*>CVBS: PAL/NTSC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror. <li style='margin-bottom: 5px;*>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima (8MP), por ende no se puede cambiar la tecnología si la cámara no esta en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 2.9 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP67. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en metal. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 82.6 x 90 x 79.37mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 300 gramos. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Máxima compatibilidad:</h3> <div style='width: 100%;*> </div> </div> </div> <div style='margin-top: 30px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda colocar una fuente con filtro de ruido. <li style='margin-bottom: 5px;*>La distancia máxima de instalación es de 100 metros para la señal de video. </div> <div style='margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IFiCry9l878' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0nOF3W8TvME' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='margin-top: 30px;*> <div style='width: 100%;*> </div> <div style='margin-top: 30px;*> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/B8TURBOC/189682-5-year-epcom-es_(2).png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4K 8.29 MP con detalle superior en monitoreo profesional
Característica 2	Multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS adaptable a instalaciones existentes
Característica 3	IR EXIR 30 m (98.4 ft) para visión nocturna uniforme sin sobreexposición
Característica 4	Gran angular 102.9° que reduce puntos ciegos en áreas amplias
Característica 5	dWDR, BLC y DNR para imagen clara en condiciones de alta contraste
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales