



SKU: FSF2ABTCM10LA Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$51,515.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 20px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: #1a1a1a;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Solución sin contacto para el nuevo estándar de seguridad e higiene<li style='margin-bottom: 5px;'>Facetation F2 ofrece el más amplio rango de opciones de autenticación<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye la función de detección del cubrebocas<li style='margin-bottom: 5px;'>Permite identificar personas con temperatura de piel elevada</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/MfE1lYEEBc' allowfullscreen=></iframe></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tarjetas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de lectura:<li style='margin-bottom: 5px;'>Biometría<li style='margin-bottom: 5px;'>RF Opciones<li style='margin-bottom: 5px;'>125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FelICA<li style='margin-bottom: 5px;'>RF Distancia lectras: EM/MIFARE/DESFire: 50 mm (2'), FelICA: 30 mm (1.2')<li style='margin-bottom: 5px;'>El rango de RF depende de la configuración del entorno<li style='margin-bottom: 5px;'>Mobile: NFC, BLE</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>General</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: 16GB Flash + 2GB RAM<li style='margin-bottom: 5px;'>LCD: 7" IPS color LCD<li style='margin-bottom: 5px;'>LCD Resolución: 800 x 1280 píxeles<li style='margin-bottom: 5px;'>Sonido: 16bit<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 0% ~ 80%, sin condensar<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W x H x D): 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7" x 8.8" x 0.9")<li style='margin-bottom: 5px;'>IP Protección: IP65<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Facial</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia reconocimiento: 0.5m ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2")<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de reconocimiento: 140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8")<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de Match: Menor que 0.5 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'>Anti-spoofing: Soportado<li style='margin-bottom: 5px;'>Soportado (basado en SW)<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Usuarios (1:1): 100,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Usuarios (1:N): 50,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos de texto Max.: 5,000,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos de imagen Max.: 50,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces<li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX<li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1 canal Maestro o Esclavo (seleccionable)<li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: 1 canal Maestro o Esclavo (seleccionable)<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas TTL: 2 entradas<li style='margin-bottom: 5px;'>Relay<li style='margin-bottom: 5px;'>USB: 2.0 (Host)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamper: Soportado<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 2.5 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: DC 12V ~ DC 24V<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 2.5 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de 24V/2.5A o un adaptador de 12V/2.5 Amp.<li style='margin-bottom: 5px;'>Lector: 585<li style='margin-bottom: 5px;'>181g (incluye limpiador y tornillos)</div></div></div><div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/3hGG-qCZgf0' allowfullscreen=></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/49wsgwo7ZsI' allowfullscreen=></iframe></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación sin contacto para máxima higiene
Característica 2	Detección obligatoria de cubrebocas para acceso
Característica 3	Identificación de temperatura corporal elevada
Característica 4	CPU dual 1.8GHz + quad 1.4GHz para alto rendimiento
Característica 5	Soporte SEOS, MIFARE Plus/DesFire y FELICA
Característica 6	Reconocimiento facial en menos de 0.5 segundos