



FaceStation 2 Lector Facial Bluetooth MultiClass SE Dual RFID (125KHZ EM HID PROX 13.56MHZ Mifare DesFire / EV1 FELICA ICLASS S)

Compatible con BioStar2

SKU: FS2-AWB

Marca: SUPREMA

Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$21,943.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Reconocimiento Facial</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>FaceStation 2 ofrece capacidad de memoria masiva para administrar una gran cantidad de usuarios. Una sola unidad FaceStation 2 puede adicionar hasta 30,000 usuarios y, 50,000 eventos de imagen y 5,000,000 de eventos. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Biometría: ROSTRO <li style='margin-bottom: 5px;'>RF Option: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Usuarios (1:1): 30,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Usuarios (1:N): 3,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Plantillas (1:1): 900,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Plantillas (1:N): 90,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Eventos: 5,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Eventos Imágenes: 50,000 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TCP/IP: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1ch Host / 1ch Slave <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: 1 Salida / 1 entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>TTL Input: 2 entradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevador: COM, NO/NC <li style='margin-bottom: 5px;'>USB: USB 2.0 Host </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: 1.4GHz Quad Core <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: 1GB RAM + 8GB Flash <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: 4" Color, Touch <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonido: 24bit Voice DSP <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -20° a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamper: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 141 x 164 x 125 (WxHxD mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24VDC / 2.5A (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado: P24DC3A o SMP7CTX </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria masiva para 30,000 usuarios y 5 millones de eventos
Característica 2	Pantalla táctil a color de 4 pulgadas con CPU quad-core 1.4GHZ
Característica 3	Reconocimiento facial 1:1 y 1:N con hasta 90,000 plantillas
Característica 4	Conectividad TCP/IP y RS-485 para integración flexible
Característica 5	Soporte NFC, BLE y SEOS para credenciales móviles
Característica 6	Entradas TTL, relé configurable y Wiegand para control de acceso