



FaceStation 2 Lector Facial/ Notificación por Temperatura Alta / Bluetooth MultiClass SE Dual RFID (125KHZ EM HID PROX 13.56MHZ Mifare DesFire / EV1 FELICA ICLASS S) Compatible con BioStar2

SKU: FS2AWBTCM10LA Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$15,468.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;*>RECONOCIMIENTO FACIAL CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA</div> src='http://ftp3..mx/usuarios/gjimenez/SUPREMA/suprema%20termica.jpg' alt='Suprema Deteccion Alta Temperatura'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://www.tecnoseguro.com/images/stories/Acceso/Suprema/Suprema-control-acceso-alternativa-evitar-contagio-covid-19-01.jpg' alt='Suprema control acceso alternativa evitar contagio covid 19 01'> </div> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>RECONOCIMIENTO FACIAL CON GRAN CAPACIDAD DE MEMORIA</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;*>FaceStation 2 Ofrece capacidad de memoria masiva para administrar una gran catidad de usuarios. Una sola unidad FaceStation 2 puede adicionar hasta 30,000 usuarios y, 50,000 eventos de imagen y 5,000,000 de eventos.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>ESPECIFICACIONES</h2> <!-- Cards de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <!-- Capacidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. User (1:1): 30,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. User (1:N): 3,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. Plantillas (1:1): 900,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. Plantillas (1:N): 90,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. eventos: 5,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. eventos Imágenes: 50,000 </div> </div> <!-- Comunicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Comunicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TCP/IP: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>RS-485: 1ch Host / 1ch Slave <li style='margin-bottom: 5px;*>Wiegand: 1 Salida / 1 entrada <li style='margin-bottom: 5px;*>TTL Input: 2 entradas <li style='margin-bottom: 5px;*>Relevador: COM, NO/NC <li style='margin-bottom: 5px;*>USB: USB 2.0 Host </div> </div> <!-- Hardware --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CPU: 1.4GHz Quad Core <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: 1GB RAM + 8GB Flash <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla LCD: 4' Color, Touch <li style='margin-bottom: 5px;*>Sonido: 24bit Voice DSP <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20° a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Tampere: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 141 x 164 x 125 (WxHxD mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG </div> </div> <!-- RFID --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>RFID</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>FS2-AWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS </div> <!-- Alimentación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Power: 24VDC / 2.5 A (no incluida) (se recomienda el modelo href='https://www..mx/producto/P24DC3A-SFIRE-144800.html'>P24DC3A o href='https://www..mx/producto/SMP7CTX-ALTRONIX-30393.html'>SMP7CTX) </div> </div> <!-- Compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>BioStar 2: Sí </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de temperatura corporal para alertas de acceso sanitario
Característica 2	30,000 usuarios y 5,000,000 eventos en memoria local
Característica 3	Identificación 1:N hasta 3,000 usuarios sin credencial física
Característica 4	CPU quad-core 1.4 GHz con 1 GB RAM para procesamiento en tiempo real
Característica 5	Pantalla táctil LCD a color de 4" para interfaz operativa directa
Característica 6	Compatibilidad multitecnología: EM, HID Prox, Mifare, DESFire, EV1, FeliCa, iCLASS SE

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 12:58