



FB21 - Cámara Termográfica para Bomberos / Rango de temperatura de -20°C a 550°C / Precisión $\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 2\%$ / Resolución IR 256x192 / Pantalla LCD 3.2" / Hasta 6 horas de autonomía / Resistente I

SKU: HM-TF52-3AQF-FB21 Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$16,204.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Logo inicial --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;'-></div><!-- Imágenes térmicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;'-></div><!-- Especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución Máxima Térmica: 256 $\times$ 192<li style='margin-bottom: 5px;'->Lente fijo: 3.6mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución Máxima Óptica: 1600 x 1200<li style='margin-bottom: 5px;'->Memoria interna: EMMC 16Gb<li style='margin-bottom: 5px;'->Almacenamiento de Imágenes: hasta 90,000 imágenes (JPEG)<li style='margin-bottom: 5px;'->Rango de Lectura de Temperatura: -20 $^{\circ}\text{C}$ a 550 $^{\circ}\text{C}$ <li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta Wi-fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de Operación: -10 $^{\circ}\text{C}$ a 50 $^{\circ}\text{C}$ <li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación: 3.7 Vcc / 1.8 Watts<li style='margin-bottom: 5px;'->Hasta 6 horas continuas de uso (con Wi-Fi hot spot apagado)<li style='margin-bottom: 5px;'->Display: 3.2"<li style='margin-bottom: 5px;'->Batería: integrada de Li-ion<li style='margin-bottom: 5px;'->Protección: IP65<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 221.7 mm $\times$ 73.5 mm $\times$ 123.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 380 gramos<li style='margin-bottom: 5px;'->Garantía: 3 años</div></div><!-- Último Banner --><div style='margin: 40px 0;'-></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Almacenamiento interno eMMC 16 GB para hasta 90,000 imágenes térmicas
Característica 2	Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n para transferencia inalámbrica de datos
Característica 3	Resolución óptica 1600 x 1200 para documentación visual detallada
Característica 4	Operación continua hasta 6 horas con hotspot Wi-Fi desactivado
Característica 5	Construcción IP65 resistente a polvo, agua y caídas en campo
Característica 6	Peso ultraligero de 380 g para maniobrabilidad prolongada

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 02:41