



Feedhorn / Alta Capacidad / Latencias Menores a 5 ms / Interoperabilidad con ePMP 4500 / Compatibilidad con platos FORCE200L y FORCE300 / Gestión con cnMaestro / Seguridad Avanzada

SKU: C050941F051A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Otras Bandas

\$3,607.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; padding: 25px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> </div> <div style="padding: 30px 15px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 28px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">ePMP™ Force 4525L Feedhorn</h1> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 10px;"> Wi-Fi 6 / 802.11ax 5.15 - 6.13 GHz IP67 Ruggedized </div> <div style="background: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 25px; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"> <p style="font-size: 16px; margin: 0; text-align: justify; color: inherit;">Actualice su red a la Serie 4000 de forma inteligente. El Force 4525L Feedhorn permite reemplazar únicamente la unidad de radio en suscriptores existentes (Force 300-25, 200L, etc.) sin desmontar ni realinear la parábola. Una solución ecológica que maximiza el rendimiento y minimiza costos operativos.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px; margin-left: 40px;"> <div style="flex: 1 1 250px; padding: 20px; border-left: 4px solid #005595; background: rgba(0, 85, 149, 0.03);"> <h3 style="margin-top: 0; font-size: 18px; color: #005595; opacity: 0.8;">Rendimiento AX</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad Gigabit con baja latencia (<5ms). <li style="margin-bottom: 5px;">Basado en tecnología 802.11ax. <li style="margin-bottom: 5px;">Interoperable con APs ePMP 4500. <div style="flex: 1 1 250px; padding: 20px; border-left: 4px solid #005595; background: rgba(0, 85, 149, 0.03);"> <h3 style="margin-top: 0; font-size: 18px; color: #005595; opacity: 0.8;">Seguridad y Gestión</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía de hardware de 3 años. </div> <div style="flex: 1 1 250px; padding: 20px; border-left: 4px solid #005595; background: rgba(0, 85, 149, 0.03);"> <h3 style="margin-top: 0; font-size: 18px; color: #005595; opacity: 0.8;">Garantía de hardware de 3 años</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía de hardware de 3 años. </div> <div style="flex: 1 1 250px; padding: 20px; border-left: 4px solid #005595; background: rgba(0, 85, 149, 0.03);"> <h3 style="margin-top: 0; font-size: 18px; color: #005595; opacity: 0.8;">Seguridad y Gestión</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía de hardware de 3 años. </div> </div> <div style="background: rgba(150,150,150,0.03); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;"> <thead> <tr style="background: #005595; color: #ffffff;"> <th style="padding: 12px; text-align: left;">Especificación</th> <th style="padding: 12px; text-align: left;">Valor / Detalle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background: rgba(150,150,150,0.03); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"> <td style="padding: 12px; font-weight: bold;">Rango de Frecuencia</td> <td style="padding: 12px;">5150 - 6135 MHz (Soporta banda 6 GHz extendida)</td> </tr> <tr style="background: rgba(150,150,150,0.03); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"> <td style="padding: 12px; font-weight: bold;">Modulación Máxima</td> <td style="padding: 12px;">1024 QAM-5/6 (MCS 11)</td> </tr> <tr style="background: rgba(150,150,150,0.03); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"> <td style="padding: 12px; font-weight: bold;">Ancho de Canal</td> <td style="padding: 12px;">20 | 40 | 80 MHz</td> </tr> <tr style="background: rgba(150,150,150,0.03); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"> <td style="padding: 12px; font-weight: bold;">Sensibilidad (80 MHz)</td> <td style="padding: 12px;">MCS 0: -85 dBm / MCS 11: -53 dBm</td> </tr> <tr style="background: rgba(150,150,150,0.03); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"> <td style="padding: 12px; font-weight: bold;">Consumo de Energía</td> <td style="padding: 12px;">13 W Típico (hasta 15 W máximo)</td> </tr> <tr style="background: rgba(150,150,150,0.03); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"> <td style="padding: 12px; font-weight: bold;">Protección Ambiental</td> <td style="padding: 12px;">IP67 e IP55 (Carcasa resistente a rayos UV)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-top: 40px;"> <h2 style="font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit; text-align: center;">Aplicaciones Ideales</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"> <div style="flex: 1 1 250px; background: rgba(0, 85, 149, 0.05); padding: 20px; border-radius: 12px; text-align: center;"> <div style="font-size: 24px; margin-bottom: 10px;">
</div> <h4 style="margin: 0 0 10px; color: #005595;">Migración WISP</h4> <p style="font-size: 13px; margin: 0; color: inherit;">Actualización masiva de clientes de Force 200/300 a tecnología AX en minutos.</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; background: rgba(0, 85, 149, 0.05); padding: 20px; border-radius: 12px; text-align: center;"> <div style="font-size: 24px; margin-bottom: 10px;">
</div> <h4 style="margin: 0 0 10px; color: #005595;">Empresarial / Industrial</h4> <p style="font-size: 13px; margin: 0; color: inherit;">Enlaces de alta seguridad y baja latencia para videovigilancia y datos críticos.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reutiliza parábolas existentes sin realineación
Característica 2	Tecnología 802.11ax con 1024-QAM y canales hasta 80 MHz
Característica 3	Cifrado AES 128/256 bits para enlaces seguros
Característica 4	Gestión remota nativa mediante cnMaestro
Característica 5	Protección IP67/IP55 para condiciones ambientales extremas
Característica 6	Actualización ecológica que reduce costos operativos