



SKU: C050942F051A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='text-align: center; padding: 30px 10px; border-bottom: 2px solid rgba(128, 128, 0.2);'><h1 style='font-size: 28px; font-weight: 700; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>ePMP™ Serie 4525L Feedhorn</h1><p style='font-size: 16px; opacity: 0.8; margin-top: 5px;'>¡Actualización inteligente a 802.11ax (Wi-Fi 6) sin cambios de infraestructura!</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;'><p style='font-size: 16px; text-align: justify; margin: 0;'>¡Serie 4525L Feedhorn es la solución más eficiente para migrar redes ePMP™ 3000 a la Serie 4000. Reemplaza únicamente el iluminador (feedhorn) en sus antenas actuales (Serie 300-25, 200, etc.). Para obtener velocidades Gigabit, reduciendo costos de instalación, transporte y desperdicio de materiales.</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background: rgba(0, 85, 149, 0.07); border-bottom: 1px solid rgba(0, 85, 149, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Beneficios de Migración:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Sin Realineación Mantenga su plato actual.Baja Latencia Menor a 5 ms (ePTP).Eco-Friendly Reutilización de herrajes y fuentes.Garantía 3 años de protección total.</div></div><div style='flex: 1 1 22px; border-left: 5px solid currentColor; padding-left: 15px; margin-bottom: 20px;'><h2 style='font-size: 22px; border-left: 5px solid currentColor; padding-left: 15px; margin-bottom: 20px;'>Características Principales</h2><div style='padding: 15px; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;'><div style='flex: 1 1 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento Superior</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p>Soporta MU-MIMO al trabajar con APs ePMP 4500, logrando eficiencias espectrales masivas y planes de velocidad más altos para sus clientes.</p></div></div><div style='flex: 1 1 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad Avanzada</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p>Cumple con requisitos empresariales industriales mediante cifrado AES de 128/256 bits y gestión segura vía HTTPS/SSH.</p></div></div><div style='flex: 1 1 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Gestión cnMaestro™</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p>Aprovisionamiento, monitoreo y actualizaciones desde la nube sin costo adicional, facilitando la escalabilidad de la red.</p></div></div><div style='flex: 1 1 22px; border-left: 5px solid currentColor; padding-left: 15px; margin-bottom: 20px;'><h2 style='font-size: 22px; border-left: 5px solid currentColor; padding-left: 15px; margin-bottom: 20px;'>Especificaciones Técnicas</h2><div style='overflow-x: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-bottom: 40px;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;'><thead><tr style='background: rgba(0, 85, 149, 0.8); color: #ffffff;'><th style='padding: 12px; text-align: left; width: 40%:'>Parámetro</th><th style='padding: 12px; text-align: left;'>Detalle Técnico</th></tr></thead><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><td style='padding: 12px; font-weight: bold;'>Rango de Frecuencia</td><td style='padding: 12px;'>5150 – 6135 MHz</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><td style='padding: 12px; font-weight: bold;'>Ancho de Canal</td>>20 | 40 | 80 MHz</td><td style='padding: 12px; background: rgba(128, 128, 128, 0.03); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><td style='padding: 12px; font-weight: bold;'>Interfaz de Red</td><td style='padding: 12px;'>100/100 Base T(RJ45) compatible con PoE Cambium</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><td style='padding: 12px; font-weight: bold;'>Protección Ambiental</td><td style='padding: 12px;'>IP67 e IP55 (Carcasa resistente a rayos UV)</td></tr></tbody></table></div><div style='padding: 15px; font-weight: bold;'>Consumo y Energía</div><div style='padding: 12px;'>13 W Típico (Entrada 13-30 VDC)</div></div></div><div style='padding: 25px; border-radius: 8px; margin-bottom: 30px;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 20px;'>Ideal para:</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 300px;'>WISP</div><div style='flex: 1 1 300px;'>Empresas</div><div style='flex: 1 1 300px;'>Enlaces de alta seguridad</div><div style='flex: 1 1 300px;'>Industrial</div><div style='flex: 1 1 300px;'>Zonas rurales y climas extremos</div></div></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Migración sin realineación reutilizando antenas existentes
Característica 2	Eficiencia energética de 13 W reduciendo costos operativos
Característica 3	Interoperabilidad MU-MIMO con APs ePMP 4500
Característica 4	Actualización a Wi-Fi 6 sin cambio de infraestructura
Característica 5	Reutilización de herrajes y fuentes para menor impacto ambiental
Característica 6	Baja latencia EPTP para aplicaciones de tiempo crítico