



Feedhorn de Alta Capacidad / Latencias Menores a 5 ms / Interoperabilidad con ePMP 4500 / Compatibilidad con platos FORCE300 y FORCE300-25L / Gestión con cnMaestro / Seguridad Avanzada

SKU: C050940F051A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,519.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='text-align: center; padding: 30px 10px; border-bottom: 2px solid rgba(128, 128, 128, 0.2);*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hortega/Cambium/cambium-networks-logo.png' alt='Cambium Networks'</div><h1 style='font-size: 28px; font-weight: 700; margin: 0; color: #005595;*>ePMP™ Force 4525L Feedhorn</h1><p style='font-size: 16px; opacity: 0.8; margin-top: 5px;*>Migración simplificada a tecnología 802.11ax (Wi-Fi 6)</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0; align-items: center;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><p style='font-size: 16px; text-align: justify;*>El Force 4525L Feedhorn es una solución innovadora que permite actualizar sus módulos suscriptores existentes (Force 300-25, 300-25L, 200 y 200L) a la serie 4000 sin necesidad de desmontar o realinear la parábola. Optimice su inversión y aumente la capacidad de su red con una instalación rápida y económica.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; background: rgba(0, 85, 149, 0.05); border-radius: 15px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(0, 85, 149, 0.2);*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: #005595;*>• Actualización Express Reutilice plato y herrajes.<li style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: #005595;*>• Capacidad AX: Basado en 802.11ax.<li style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: #005595;*>• Baja Latencia: Menor a 5 ms.<li style='margin-bottom: 0;*><strong style='color: #005595;*>• Garantía: 3 años de fábrica.</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; background: rgba(128, 128, 128, 0.05); border-radius: 15px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2);*><h2 style='font-size: 22px; border-left: 5px solid #005595; padding-left: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='background: rgba(128, 128, 128, 0.05); padding: 20px; border-radius: 10px; border: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2);*><h3 style='color: #005595; font-size: 18px; margin-top: 0; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Inalámbrico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0 0 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 4910 - 6135 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de Canal: 20, 40, 80 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Modulación Máxima: 1024 QAM<li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos: TDD, ePTP</div><div style='background: rgba(128, 128, 128, 0.05); padding: 20px; border-radius: 10px; border: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2);*><h3 style='color: #005595; font-size: 18px; margin-top: 0; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físico y Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0 0 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz: 100/1000 BaseT (RJ45)<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP55 e IP67<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 13 W Máximo<li style='margin-bottom: 5px;*>Cifrado: AES 128/256-bit</div><div style='background: #005595; color: #ffffff; padding: 25px; border-radius: 15px; margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; text-align: center;*>Beneficios Clave de la Serie 4000</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 150px;*><div style='font-size: 24px;*>
</div><p style='font-size: 14px; margin-top: 5px;*>Mayor Velocidad
Hasta 1 Gbps en PTP</p></div><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 150px;*><div style='font-size: 24px;*>
</div><p style='font-size: 14px; margin-top: 5px;*>MU-MIMO
Optimizado para ePMP 4500</p></div><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 150px;*><div style='font-size: 24px;*>
</div><p style='font-size: 14px; margin-top: 5px;*>Seguridad
WPA3 y Cifrado Militar</p></div></div></div><div style='border: 1px dashed rgba(128, 128, 128, 0.4); padding: 15px; border-radius: 8px; text-align: center; font-size: 14px; margin: 30px 0;*><p style='margin: 0;*><strong style='color: #005595;*>▲ Gestión Centralizada: Totalmente compatible con cnMaestro™ para monitoreo en la nube, configuración zero-touch y actualizaciones masivas.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Migración express sin desmontar parábola existente
Característica 2	Reutiliza platos Force 300-25, 300-25L, 200 y 200L
Característica 3	Ancho de canal flexible 20/40/80 MHz para adaptación espectral
Característica 4	Modulación 1024 QAM para mayor throughput por celda
Característica 5	Gestión cloud cnMaestro para operación centralizada
Característica 6	Protocolos TDD y ePTP para enlaces punto-multipunto