



Ferrule Aislado PAN-TERM para Cable 14 AWG, Largo 12mm, DIN Color Azul. Paquete 500 Piezas

SKU: FSD80-12-D    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$3,376.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de f&eacute;rula:</strong> Est&eacute;ndar de cable individual</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material de cubierta:</strong> Polipropileno</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Copper Conductor Size:</strong> 14 AWG</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tama&ntilde;o m&eacute;ximo de conductor en sistema m&eacute;trico (mm²):</strong> 2.5</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tama&ntilde;o m&eacute;nimo de conductor en sistema m&eacute;trico (mm²):</strong> 2.5</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Clasificaci&eacute;n de temperatura UL (&deg;C):</strong> 105</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Clasificaci&eacute;n de temperatura CSA (&deg;C):</strong> 105</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Grado de inflamabilidad:</strong> UL94-HB</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud de la banda del cable (in):</strong> 5/8</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud de la banda del cable (mm):</strong> 15.9</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Largo de clavija (in):</strong> 0.47</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Largo de clavija (mm):</strong> 12</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Di&eacute;metro interior (in):</strong> 0.09</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Di&eacute;metro interior (mm):</strong> 2.3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura m&eacute;xima de funcionamiento (&deg;C):</strong> 105</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura m&eacute;xima de funcionamiento (&deg;F):</strong> 221</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura m&eacute;nima de funcionamiento (&deg;C):</strong> -54</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura m&eacute;nima de funcionamiento (&deg;F):</strong> -60</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Di&eacute;metro m&eacute;ximo de aislamiento de cable (in):</strong> 0.17</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Di&eacute;metro m&eacute;ximo de aislamiento de cable (mm):</strong> 4.2</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de producto:</strong> F&eacute;rula de cable individual con cubierta</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cumple las normas:</strong> DIN 46228; CSA C22.2 n.º 291-14; UL 486F; cULus 486F</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Acabado/recubrimiento:</strong> Esta&ntilde;ado</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Para usar con:</strong> CT-1002, CT-1003, CT-1090, CT-1123, CT-1160, CT-1170, CP-991, CTFP-25, CTFP-40, CT-2300/ST (CD-090), CT-2500/L (CT-2523CH)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de empaque:</strong> Bolso</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material de base:</strong> Cobre</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>C&eacute;digo de color:</strong> Azul</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Submarca:</strong> Pan-Term™</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Caracts. pza.:</strong> La carcasa con aislamiento de polipropileno cumple con los requisitos de color de DIN Cumple con los est&eacute;ndares DIN, UL y CSA para contenci&eacute;n de cable individual Acceso tipo embudo para inserci&eacute;n m&eacute;s r&eacute;pida y menor costo de instalaci&eacute;n Dise&ntilde;ado con un tambor integrado que contiene trenzados de cable suelto para brindar mejores terminaciones Facilita la inserci&eacute;n del cable en el bloque de uni&eacute;n Adecuado para aplicaciones de panel de espacio limitado Varios largos de clavija disponibles para una variedad de bloques de uni&eacute;n</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cubierta de polipropileno resistente a la intemperie |
| Característica 2 | Diámetro interior optimizado de 2.3 mm               |
| Característica 3 | Clasificación inflamabilidad UL94-HB segura          |
| Característica 4 | Rango térmico amplio -54°C a 105°C                   |
| Característica 5 | Código de color azul para identificación rápida      |
| Característica 6 | Diseño con tambor integrado para cables trenzados    |