



Ferrule Aislado PAN-TERM para Cable 16 AWG, Largo 16.5mm, DIN Color Negro. Paquete 500 Piezas

SKU: FSD78-10-D Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$3,103.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de especificaciones

Estándar de cable individual

Material de cubierta: Polipropileno

Copper Conductor Size: 16 AWG

Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²): 1.5

Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²): 1.5

Clasificación de temperatura UL (°C): 105

Grado de inflamabilidad: UL94-HB

Longitud de la banda del cable (in): 17/32

Longitud de la banda del cable (mm): 13.5

Largo de clavija (in): 0.39

Largo de clavija (mm): 10

Diámetro interior (in): 0.07

Diámetro interior (mm): 1.8

Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 105

Temperatura máxima de funcionamiento (°F): 221

Temperatura mínima de funcionamiento (°C): -54

Temperatura mínima de funcionamiento (°F): -60

Diámetro máximo de aislamiento de cable (in): 0.12

Diámetro máximo de aislamiento de cable (mm): 3

Longitud total (in): 0.65

Longitud total (mm): 16.5

Tipo de producto: Férula de cable individual con cubierta

Cumple las normas: DIN 46228; CSA C22.2 n.º 291-14; UL 486F; cULus 486F

Acabado/recubrimiento: Estañado

Para usar con: CT-1002, CT-1003, CT-1090, CT-1123, CT-1160, CT-1170, CP-991, CTFP-25, CTFP-40, CT-2300/ST (CD-090), CT-2500/L (CT-2523CH)

Tipo de empaque: Bolso

Material de base: Cobre

Código de color: Negro

Submarca: Pan-Term

Caracts. pza.: La carcasa con aislamiento de polipropileno cumple con los requisitos de color de DIN Cumple con los estándares DIN, UL y CSA para contención de cable individual Acceso tipo embudo para inserción más rápida y menor costo de instalación Diseñado con un tambor integrado que contiene trenzados de cable suelto para brindar mejores terminaciones Facilita la inserción del cable en el bloque de unión Adecuado para aplicaciones de panel de espacio limitado Varios largos de clavija disponibles para una variedad de bloques de unión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de cubierta en polipropileno de alta resistencia térmica
Característica 2	Clasificación de inflamabilidad UL94-HB para mayor seguridad
Característica 3	Diseño con tambor integrado para terminación optimizada
Característica 4	Acceso tipo embudo para inserción rápida del conductor
Característica 5	Cumplimiento con estándares DIN 46228 y UL 486F
Característica 6	Rango de temperatura operativa de -54°C a 105°C