



Férula Aislada / 4 AWG / PIN 16 mm / Mango Amarillo / 50 pz

SKU: FSD85-16-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$1,066.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Férula aislada de manguito terminal para cable individual con acceso tipo embudo que facilita la inserción rápida del conductor, reduciendo los tiempos y costos de instalación. Diseñada para cables de 4 AWG (25,0 mm²) según el estándar American Wire Gauge. El mango color amarillo permite identificación inmediata del calibre correspondiente. Longitud total de 29,0 mm con banda de cable de 19,1 mm para asegurar conexiones firmes en bloques terminales y dispositivos de control. Presentación en paquete de 50 unidades para mantenimiento de stock en proyectos de cableado industrial y tableros eléctricos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Acceso tipo embudo para inserción rápida del conductorCompatible con cables 4 AWG (25,0 mm²)Longitud total de férula: 29,0 mm (1,14')Longitud de banda de cable: 19,1 mm (0,750')Diámetro máximo de aislamiento: 11,0 mm (0,43')Mango color amarillo para identificación visual del calibrePaquete estándar de 50 unidades<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Calibre AWG</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>4 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Sección del conductor</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>25,0 mm²</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Longitud del PIN</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>16 mm</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Longitud total</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>29,0 mm (1,14')</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Longitud banda de cable</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>19,1 mm (0,750')</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Longitud banda de cable</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>11,0 mm (0,43')</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Color de identificación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Cantidad por paquete</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>50 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Tipo de acceso</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Embudo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Tipo de cable</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Cable individual</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso tipo embudo para inserción rápida
Característica 2	Compatible con cables 4 AWG (25 mm²)
Característica 3	Longitud total de 29 mm
Característica 4	Diámetro máximo de aislamiento 11 mm
Característica 5	Mango amarillo para identificación visual
Característica 6	Paquete de 50 unidades para inventario optimizado