



Férula de Reemplazo / Chapa de Níquel / Grupo B1 / Compatible RFB-1106-5 y RFT-1212-B1 / Instalación sin Herramientas

SKU: FER-10B1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$10.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Férula de reemplazo fabricada en chapa de níquel para conectores del grupo B1, específicamente compatible con los modelos RFB-1106-5 y RFT-1212-B1. Diseñada para aplicaciones de radiofrecuencia y telecomunicaciones donde se requiere alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones operativas exigentes. La construcción en níquel proporciona protección superior contra la oxidación, extendiendo la vida útil de la instalación. Su precisión milimétrica asegura un ajuste exacto que mantiene la integridad de la señal y la impedancia característica del sistema. La instalación no requiere herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de mantenimiento y facilitando intervenciones en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Chapa de níquel de alta pureza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Conectores RFB-1106-5 y RFT-1212-B1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación: Grupo B1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a corrosión: Avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: Manual, sin herramientas especializadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Ergonómico para manejo eficiente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia avanzada a corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a oxidación prolongada<li style='padding: 6px 0;'>Alta durabilidad en condiciones exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Chapa de níquel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión milimétrica en ajuste<li style='padding: 6px 0;'>Diseño ergonómico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Férula de reemplazo FER10B1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chapa de níquel para máxima durabilidad en entornos exigentes
Característica 2	Compatibilidad directa con conectores RFB-1106-5 y RFT-1212-B1
Característica 3	Precisión milimétrica que garantiza ajuste y conexión óptimos
Característica 4	Resistencia avanzada a corrosión y oxidación prolongada
Característica 5	Instalación manual sin requerir herramientas especializadas
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita manejo en campo y mantenimiento