



Férula de Reemplazo / Chapa de Níquel / Grupo C1 / RG-142/U / Uso Industrial

SKU: FER-10C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$13.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Férula de reemplazo fabricada en chapa de níquel para cables del Grupo C1, específicamente compatible con el tipo RG-142/U. Diseñada para integrarse con el conector RFN-1005-3C1, esta férula proporciona una conexión eléctrica estable y de baja resistencia en aplicaciones de radiofrecuencia. El material de níquel ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos industriales, mientras que su geometría optimizada facilita la instalación y asegura el ajuste mecánico del cable al conector. Es una solución de reemplazo para mantenimiento y reparación de ensamblajes de cable coaxial en infraestructuras de telecomunicaciones y equipos RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Chapa de níquel resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad de cable: RG-142/U (Grupo C1)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector asociado: RFN-1005-3C1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Reemplazo en ensamblajes de cable coaxial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductividad eléctrica optimizada para señales RF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta conductividad eléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión segura y estable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño para Grupo C1 de cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción duradera industrial</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: RF Industries, Ltd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: FER10C1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Reemplazo de férula en cables Grupo C1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chapa de níquel resistente a la corrosión para ambientes exigentes
Característica 2	Compatibilidad garantizada con cables RG-142/U del Grupo C1
Característica 3	Instalación simplificada con ajuste seguro y confiable
Característica 4	Alta conductividad eléctrica para señal RF optimizada
Característica 5	Material duradero para aplicaciones industriales continuas
Característica 6	Diseño específico para reemplazo en conectores RFN-1005-3C1