



Ferula de Reemplazo en Chapa de Niquel para Cables del Grupo B1, como Conectores RFB-1106-5 ó RFT-1212-B1.

SKU: FER-10B1    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$10.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ferula de Reemplazo en Chapa de Niquel para el conector RFB-1106-5</h1> </div> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa de níquel para alta durabilidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con conector RFB-1106-5</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Férula de reemplazo de precisión milimétrica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia avanzada a la corrosión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación sin herramientas especiales</li> </ul> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Chapa de níquel para máxima durabilidad en entornos exigentes  |
| Característica 2 | Compatibilidad directa con conectores RFB-1106-5 y RFT-1212-B1 |
| Característica 3 | Precisión milimétrica que garantiza ajuste y conexión óptimos  |
| Característica 4 | Resistencia avanzada a corrosión y oxidación prolongada        |
| Característica 5 | Instalación manual sin requerir herramientas especializadas    |
| Característica 6 | Diseño ergonómico que facilita manejo en campo y mantenimiento |