



FIBER, ENCLOSURE, LIGHTVERSE, WALL MOUNT, FIXED ACCESS, 1 OPENING, BLACK

SKU: LVW-M1-01 Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$2,746.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Recinto de fibra montado en pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa Lightverse negra para estética moderna <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso fijo con 1 abertura <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Material resistente para uso prolongado </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales plásticos: Termoplástico retardante de llama <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 132mm (5.2') x 127mm (5.0') x 56mm (2.2') <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.19 lbs <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de construcción: Acero laminado en frío calibre 18, recubrimiento en polvo negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Despliegue de fibra óptica en cualquier ubicación <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para aplicaciones de Fibra hasta el Escritorio (FTTD) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 24 fibras en configuración Mini <li style='margin-bottom: 5px;*>Fundamento ideal para conectividad ultra-rápida mixta (splice, transición o passthrough) </div> </div> <!-- Sección de conectividad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta fibra monomodo y multimodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para opciones de instalación flexibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración Mini ideal para aplicaciones FTTD <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 24 fibras usando módulos LightVerse de transición </div> </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Construcción y Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción duradera: Fabricado con acero de alta resistencia con acabado resistente a rayones <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Instalación en pared </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recinto compacto para 24 fibras en configuración mini
Característica 2	Carcasa negra con estética moderna LightVerse
Característica 3	Construcción en acero laminado en frío calibre 18
Característica 4	Recubrimiento en polvo negro para mayor durabilidad
Característica 5	Termoplástico retardante de llama con clasificación UL 94 V-0
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 °C a +60 °C