



Fibercable de 30 Metros (100 Pies) Monomodo (SM) con Conectores LC, Ideal para Equipos Edgerouter, Edgeswitch y Edgepoint.

SKU: FC-SM-100 Marca: UBIQUITI Categoría: Cable

\$1,715.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de 30 metros (100 pies)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC integrados para conexión eficiente<li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de acero resistente a rupturas<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección exterior a prueba de agua<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior de 5.8 mm robusto</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo (SM)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC integrados<li style='margin-bottom: 5px;'>Material del revestimiento: Acero y kevlar<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: A prueba de agua para exterior<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 5.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 6 hilos (G.657.A2)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de fibra: 0.25 mm nominal<li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 1310 nm: ≤0.40 dB/km, 1550 nm: ≤0.30 dB/km</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones para equipos EdgeRouter<li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces para EdgeSwitch y EdgePoint<li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de fibra óptica exteriores<li style='margin-bottom: 5px;'>Despliegues en torres de comunicaciones</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de acero contra rupturas<li style='margin-bottom: 5px;'>Cinta impermeable integrada<li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos de kevlar para resistencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Jacket exterior con rating para exterior</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Equipos EdgeRouter</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Switches EdgeSwitch<li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos EdgePoint</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clase 1, IEC/EN 60825-1:2014<li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica G.657.A2</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar dobleces agudos durante instalación<li style='margin-bottom: 5px;'>No mirar directamente al extremo de la fibra cuando está activa<li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener conectores limpios para mínima pérdida de señal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores LC integrados para despliegue inmediato
Característica 2	Cubierta de acero con Kevlar anti-ruptura
Característica 3	Protección exterior a prueba de agua
Característica 4	Diámetro robusto de 5.8 mm para entornos severos
Característica 5	Fibra monomodo G.657.A2 de alto rendimiento
Característica 6	Pérdida mínima 70.40 dB/km a 1310 nm