



Fibercable de 60 Metros (200 Pies) Monomodo (SM) con Conectores LC, Ideal para Equipos Edgerouter, Edgeswitch y Edgepoint

SKU: FC-SM-200 Marca: UBIQUITI Categoría: Cable

\$714.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de 60 metros (200 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC integrados<li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de acero contra rupturas<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para exterior a prueba de agua<li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de kevlar para soportar tensiones<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro metro exterior 5.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>6 hilos (G.657.A2)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro metro externo de hilo de fibra 0.25 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 1310 nm: ≤0.40 dB/km , 1550 nm: ≤0.30 dB/km</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Redes exteriores con equipos EdgePoint<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto de alta capacidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Backhaul para equipos inalámbricos<li style='margin-bottom: 5px;'>Despliegues en torres de comunicaciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones entre equipos de borde y switches</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: FC5M200<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Fibra monomodo (SM)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro metro: 5.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 6 (G.657.A2)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro metro fibra: 0.25 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida inserción: 1310 nm: ≤0.40 dB/km , 1550 nm: ≤0.30 dB/km<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Exterior a prueba de agua<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cubierta de acero y Kevlar</div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 0 a 70°C (32 a 158°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0-95% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia UV: Cubierta exterior UV resistente</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>EdgeRouter X SFP<li style='margin-bottom: 5px;'>EdgeSwitch ES-16-XG<li style='margin-bottom: 5px;'>EdgePoint con airFiber<li style='margin-bottom: 5px;'>UniFi Switch US-16-XG<li style='margin-bottom: 5px;'>EdgeRouter 12</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>IEC/EN 60825-1:2014 (Clase 1)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta de acero y kevlar anti-ruptura
Característica 2	Protección IP67 para intemperie total
Característica 3	Baja atenuación 70.30 dB/km a 1550 nm
Característica 4	Compatible con equipos Edge y UniFi
Característica 5	Diámetro exterior 5.8 mm robusto
Característica 6	Ideal para backhaul y torres de comunicación