



Fibra Óptica Multimodo OM3 2 mm Simplex Tight Buffer (900 micras), Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros en un Solo Tramo de Cable)

SKU: 2MMOM3PVC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$78.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Multimodo OM3<li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: 2.0mm Simplex Cable-1FO<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC tight-buffer y PVC outer sheath<li style='margin-bottom: 5px;'>Reforzado con: Aramid yarn<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Nominal: 2.0 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Nominal: 5 Kg/km<li style='margin-bottom: 5px;'>Precio por Metro</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características & Opciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación @850nm: ≤3.5dB/km<li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación @1300nm: ≤1.5dB/km<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del Buffer: 0.9 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Fibras: 1 (Simplex)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resistencia Mecánica</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Corta: 80N (IEC60794-1-2-E1)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Larga: 40N<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a Aplastamiento: 500N/10cm (IEC60794-1-2-E3)<li style='margin-bottom: 5px;'>Impacto: 1J, R=300mm (IEC60794-1-2-E4)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Ambientales</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20°C a +60°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos de Temperatura: 2 ciclos de 8 horas (IEC60794-1-2-F1)<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Flexión: R=20D, 300 ciclos (IEC60794-1-2-E6)<li style='margin-bottom: 5px;'>Torsión: ±180°; 20 ciclos (IEC60794-1-2-E7)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles Constructivos</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Buffer: PVC<li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Revestimiento: PVC<li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Marcado cada 1 metro<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Estándar: 2 km</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reforzado con aramid yarn para mayor resistencia mecánica
Característica 2	Tensión de instalación: 80N corto plazo, 40N largo plazo
Característica 3	Resistencia a aplastamiento de 500N/10cm según IEC 60794-1-2-E3
Característica 4	Operación garantizada de -20°C a +60°C
Característica 5	Flexión certificada: 300 ciclos con radio 20D por IEC 60794-1-2
Característica 6	Impacto 1J con radio 300mm según norma IEC 60794-1-2-E4