



Fibra Óptica Multimodo OM4, 2 mm, Simplex, Tight Buffer (900 micras), Precio Por Metro, (Hasta 2000 Metros en un Solo Tramo de Cable)

SKU: 2MMOM3PVC AQUA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$83.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>FiberHome modelo: 2.0mm Simplex Cable-1FO</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica simplex de 2.0 mm de diámetro, metro nominal con 1 fibra tipo OM3, diseñado para aplicaciones de transmisión de datos de alta velocidad. Utiliza estructura tight-buffer con protección de hilo de aramida y cubierta exterior de PVC para máxima durabilidad y resistencia mecánica. Cumple con los estándares internacionales IEC 60794-1-2 para características mecánicas y ambientales, garantizando un rendimiento óptico estable en condiciones adversas. Ideal para instalaciones internas y externas donde se requiere fiabilidad y bajo mantenimiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: OM3<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Fibras: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro, metro Tight Buffer: 0.9 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro, metro Nominal del Cable: 2.0 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Nominal: 5 Kg/km<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Estándar: 2 km<li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: PVC tight-buffer, Aramid yarn, PVC outer sheath<li style='margin-bottom: 5px;'>Precio por metro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación @850nm: ≤1.5 dB/km<li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación @1300nm: ≤1.5 dB/km</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión (Corto Plazo): 80N<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión (Largo Plazo): 40N<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: 500N/10cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Impacto: 1J, R=300mm, 3 puntos<li style='margin-bottom: 5px;'>Flexión Repetida: R=20D, 300 ciclos<li style='margin-bottom: 5px;'>Torsión: 1m, 180°<li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclado de Temperatura: -20°C a +60°C, 2 ciclos, 8h</div></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aceptación: Δα ≤ 0.2 dB, sin dañar<li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado de Cubierta: Personalizado a intervalos de 1m</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 200px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'> </h4></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos de alta velocidad en redes modernas
Característica 2	Estructura tight-buffer con protección de aramida para resistencia mecánica
Característica 3	Cubierta exterior de PVC para durabilidad en condiciones adversas
Característica 4	Diámetro reducido de 2.0 mm para instalación en espacios confinados
Característica 5	Cumplimiento con estándar IEC 60794-1-2 para características mecánicas
Característica 6	Apto para instalaciones internas y externas con bajo mantenimiento