



Fibra para Compuesto Sellador (60 gr).

SKU: FB-06 Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$1,035.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>60 gramos de fibra para mayor resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con múltiples compuestos selladores <li style='margin-bottom: 5px;'>Refuerzo para sellado en aplicaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura fibrosa para mejor adhesión <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil mezcla en compuestos existentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Sellado en áreas peligrosas Clase I, II y III, Divisiones 1 y 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Con compuestos selladores que requieran refuerzo fibroso <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra especial para compuesto sellador <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Crear obstrucción que impide escurrimientos durante aplicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: Diseñado para cumplir con requisitos de sellado en áreas clasificadas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado de tuberías en áreas peligrosas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra paso de gases y vapores <li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de propagación de flamas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado en sistemas eléctricos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Colocar a no más de 457 mm (18') de equipos que generen calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar 25% de llenado del sello <li style='margin-bottom: 5px;'>El espesor del cemento no debe ser menor al diámetro de la tubería <li style='margin-bottom: 5px;'>En ningún caso el espesor debe ser menor a 16 mm (5/8') </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades del Cemento Sellador</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a solventes, ácidos, agua y aceites <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma sello hermético <li style='margin-bottom: 5px;'>Gravedad específica: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Punto de fusión: 1300-1400°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Precauciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar inhalación prolongada de polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de equipo de protección recomendado <li style='margin-bottom: 5px;'>No ingerir, puede causar obstrucción digestiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar acumulación de polvo en áreas de trabajo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Composición</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Yeso Anhidro 5-20% <li style='margin-bottom: 5px;'>Arena Silica Cristalina <5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Cemento Portland <10% </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Clasificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase II: Div. 1 y 2, grupos E, F, G <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase III: Div. 1 y 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase I: Div. 1 y 2, grupos A, B, C, D </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones de Almacenamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener el producto seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenar en contenedores cerrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de almacenamiento bien ventilada <li style='margin-bottom: 5px;'>Limpieza periódica de áreas de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede causar irritación en piel y ojos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de 60 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: Folleto RW 12 / 1908 <li style='margin-bottom: 5px;'>País de Origen: México <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: Conforme a estándares internacionales de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso recomendado: Instalaciones eléctricas en áreas clasificadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Proceso: Fabricación e Integración 100% Nacional <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad: Cumple con normas de seguridad para áreas peligrosas <li style='margin-bottom: 5px;'>Homologación: Serie EYS Secciones 6.1 Y 6.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Sellado de tuberías en sistemas eléctricos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación NFPA: Salud 2, Flammabilidad 0, Inestabilidad 0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: No inflamable, no combustible <li style='margin-bottom: 5px;'>Reacciones: Descomposición térmica a altas temperaturas produce óxidos de sulfuro <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de protección: Lentes, guantes y protección respiratoria </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Límites de exposición: Seguir recomendaciones OSHA para componentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de polvo: Minimizar generación mediante ventilación adecuada <li style='margin-bottom: 5px;'>Manejo seguro: Uso de equipo de protección respiratoria NIOSH aprobado <li style='margin-bottom: 5px;'>Primeros auxilios: Enjuague con agua abundante en contacto con piel/ojos </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con múltiples compuestos selladores
Característica 2	Reforzado para aplicaciones industriales
Característica 3	Estructura fibrosa para mejor adherencia
Característica 4	Mezcla fácil en compuestos existentes
Característica 5	Cumple normas de áreas peligrosas
Característica 6	Crea obstrucción que impide escurrimientos