



Fijador TMM Mono max con 25pzs (2209-06025)

SKU: TMM-25 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$76.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Taquete tipo mariposa Thorsmex, adecuado para muros falsos como tablaroca, mampostería y tabique hueco.</p> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de instalar, no se requiere de herramientas, útil para uso en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación con tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>requiere solamente de una perforación con tornillo de 15 mm de profundidad en el muro a instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere de un orificio de 8 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Se mantiene fijo aún sin tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 20Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la extracción: 6Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por pieza 4.0g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -50°C a 80°C </div> <!-- Materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PA Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Color natural </div> <!-- Presentación comercial --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación comercial</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja con 25 piezas </div> <!-- Imagen dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 15px;'> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 2	Compatible con tablaroca y mampostería hueca
Característica 3	Retención por fricción aún sin tornillo colocado
Característica 4	Resistencia a extracción de 6 kg por pieza
Característica 5	Nylon PA resistente a amplios rangos térmicos
Característica 6	Diseño compacto de 4.0 g para espacios reducidos