



Filmatic Automático / Ménsula Omega / Soporte Jam / Carga 50 kg / Acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-100EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios

\$27.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Filmatic automático diseñado para integrarse con ménsula omega y soporte Jam, destinado a instalaciones profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones, seguridad y redes. Fabricado con acabado Electro Zinc que proporciona resistencia a la corrosión en entornos interiores y exteriores moderados. Soporta cargas de hasta 50 kg, permitiendo el montaje de equipos de comunicación, cámaras de videovigilancia y dispositivos de red. Incluye nivelador mecánico que garantiza la alineación horizontal precisa durante el montaje. Compatible con superficies de concreto y ladrillo mediante fijación mecánica estándar. El diseño ergonómico reduce la fatiga del instalador y optimiza los tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con paredes de concreto y ladrillo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad máxima de carga: 50 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Incluye nivelador para montaje preciso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Revestimiento anticorrosivo para mayor durabilidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Instalación sencilla con herramientas estándar<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño ergonómico para mayor comodidad</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de carga: 50 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con ménsula omega<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con soporte Jam<li style="padding: 6px 0;">Nivelador integrado</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Electro Zinc<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Revestimiento anticorrosivo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño ergonómico<li style="padding: 6px 0;">Compatible con concreto y ladrillo</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje en pared<li style="padding: 6px 0;">Nivelador para ajuste fino de posición</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paredes de concreto y ladrillo
Característica 2	Capacidad máxima de carga: 50 kg
Característica 3	Incluye nivelador para montaje preciso
Característica 4	Revestimiento anticorrosivo para mayor durabilidad
Característica 5	Instalación sencilla con herramientas estándar
Característica 6	Diseño ergonómico para mayor comodidad