



Filtro para Prueba de Detectores Serie OSI-R / Paquete con 10 piezas

SKU: OSP-004 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$3,413.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: OSI-R-SS, OSI-R-SK, OSI-R-FH, OSI-R-FL y FS-OSI-RI<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Sistemas de detección de incendios en espacios abiertos<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Diseño simplificado con alineación intuitiva<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Resistente a movimiento estructural<li style='margin-bottom: 5px;'>Detección: Tecnología óptica de imagen</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Avanzadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 152.4 x 254 x 114.3 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.12 kg instalado<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 10.2 a 32 VDC<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en Reposo: 7-50 mA según voltaje<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Operativa: 0°C a 37.8°C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango: 5-100 m (16-328 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste: 20° vertical, 50° horizontal<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Movimiento ±1° estructural<li style='margin-bottom: 5px;'>Umbral: 25%, 30%, 40%, 50% ajustable</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resistencia</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alineación: Guía LED con flechas direccionales<li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación: Automática por deriva<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: A luz solar y saturación<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: LED de alarma, fallo y normal</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Terminales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Bloques enchufables removibles<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: Hasta 100 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba: Estación de prueba remota compatible<li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Kit de calentador opcional</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Bodegas industriales<li style='margin-bottom: 5px;'>Atrios y espacios abiertos<li style='margin-bottom: 5px;'>Techos altos hasta 10 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos con alta variabilidad de luz</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed<li style='margin-bottom: 5px;'>ULC Listed<li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a NFPA 72</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología óptica de imagen para detección precisa
Característica 2	Resistente a movimiento estructural y luz solar
Característica 3	Alineación intuitiva con guía LED
Característica 4	Umbral de sensibilidad ajustable 25%-50%
Característica 5	Voltaje operativo 10.2-32 VDC flexible
Característica 6	Diseño simplificado para instalación rápida