

suprema

Firmware QR / Lectura Códigos QR Numéricos / Biostation 3 / X-Station 2 / Licencia por Serie

SKU: QRLICENSE Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$1,267.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Firmware QR para Lectores Biostation 3 y X-Station 2</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Esta licencia de firmware habilita la capacidad de lectura de códigos QR numéricos en lectores de control de acceso que no cuentan con módulo lector QR de forma nativa. La activación se realiza mediante las cámaras integradas de los dispositivos compatibles, transformando la funcionalidad de identificación biométrica en una solución híbrida que admite credenciales QR. Cada licencia está irrevocablemente asociada al número de serie de un lector específico, garantizando que la activación corresponde únicamente al hardware autorizado. El proceso de implementación requiere una memoria USB con adaptador OTG tipo C para transferir el archivo de licencia directamente al dispositivo destino.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;'>Para operar correctamente, el ecosistema debe contar con firmware actualizado en el lector y la plataforma de gestión Biostar 2 en su versión 2.9 como mínimo. Esta solución resulta ideal para organizaciones que desean modernizar sus instalaciones existentes sin reemplazar hardware funcional, incorporando métodos de autenticación basados en códigos QR para visitantes, temporales o flujos de acceso específicos.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Principales Características</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem;'>Habilita lectura de códigos QR numéricos mediante cámaras integradas de los lectoresCompatibilidad con modelos Biostation 3 y serie X-Station 2 sin lector QR nativoLicencia vinculada de forma exclusiva al número de serie de cada dispositivoInstalación mediante archivo cargado por USB con adaptador OTG tipo CRequiere Biostar 2 versión 2.9 o superior para gestión centralizadaUna licencia independiente requerida por cada lectora a activar<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Licencia de Firmware QR</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Formato de QR</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Códigos QR numéricos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Método de Lectura</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Cámaras integradas del lector</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Compatibilidad Biostation 3</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>BS3-DB, BS3-APWB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Compatibilidad X-Station 2</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>XS2-DPB, XS2-ODPB, XS2-APB, XS2-OAPB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Vinculación de Licencia</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Número de serie del lector (una por dispositivo)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Software de Gestión Requerido</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Biostar 2 v2.9 mínimo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Método de Instalación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>USB con adaptador OTG tipo C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Requisito de Firmware</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Firmware actualizado en lector</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Entrega de Licencia</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Archivo individual por número de serie proporcionado</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-top: 1rem;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Nota Importante</div><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.9rem;'>Al adquirir esta licencia, debe proporcionar el número de serie exacto de cada lectora que requiere activación. El archivo de licencia generado es exclusivo para ese dispositivo y no es transferible a otro hardware. Verifique la compatibilidad de su modelo antes de solicitar la licencia.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Habilita lectura QR en lectores sin módulo físico
Característica 2	Compatible con cámaras integradas de serie
Característica 3	Activación vinculada a número de serie único
Característica 4	Instalación sencilla mediante USB OTG tipo C
Característica 5	Requiere Biostar 2 v2.9 o superior
Característica 6	Una licencia individual por cada dispositivo